

VCE 50 WET

Ηλεκτρική σκούπα υγρών με ενσωματωμένη αντλία νερού, 50 L

Αριθ. παραγγελίας 533349

GTIN 4030293271890



- + Με ενσωματωμένη, ισχυρή αντλία λυμάτων για την αποκατάσταση ζημιών από νερό σε εργοτάξια, την εξαγωγή μεγάλων ποσοτήτων υγρού, την εκκένωση δοχείων, τη χρήση σε πλημμύρες, την ανακαίνιση επίπεδης στέγης, τον καθαρισμό λιμνούλων κήπων και συστημάτων πισίνας. Μια σακούλα συλλογής για χονδρές ακαθαρσίες ρύπων προστατεύει το φίλτρο και την αντλία από ενδεχόμενο βούλωμα
- + Το μέγ. ύψος αναρρόφησης είναι έως 2,3 μέτρα σε λειτουργία πλήρους αναρρόφησης (βύθιση) και έως 8 μέτρα κατά την αναρρόφηση μείγματος νερού-αέρα (αργή αναρρόφηση). Η μέγιστη απόσταση άντλησης είναι 50 μέτρα με μέγιστη διαφορά ύψους 3 μέτρα. Μέγιστο ύψος άντλησης 9 μέτρα με απόσταση άντλησης 10 μέτρα
- + Αξιόπιστη και ασφαλής ακόμη και όταν χρησιμοποιείται σε υγρό περιβάλλον χάρη στην κλάση προστασίας IP 68 των συνδέσεων εύκαμπτου σωλήνα
- + Διακόπτης προστασίας χειριστή GFCl: ενσωματωμένος στο καλώδιο
- + Με σύνδεσμο C αλουμινίου και εκτεταμένη γκάμα αξεσουάρ
- + Εξοπλισμένη με μεγάλους τροχούς και δύο μεταλλικά περιστρεφόμενα ροδάκια οδήγησης
- + Στιβαρός κάδος με ενσωματωμένη χειρολαβή για εύκολο άδειασμα του κάδου

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1300 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50 Hz
Παροχή αέρα συσκευής αναρρόφησης	4200 l/min
Μέγ. υποπίεση	23000 Pa
Χωρητικότητα κάδου	50 L
Μήκος καλωδίου	7,5 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	500 x 440 x 650 mm
Βάρος	15 kg
Ισχύς μεταφοράς	14000 l/h
Μέγ. ισχύς μεταφοράς	9 m
Στάθμη ηχητικής πίεσης	72,2 dB(A)

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης (533676)
- 1 Σωλήνας αναρρόφησης (533673)
- 1 Πλαστικός σωλήνας αναρρόφησης, 4 τεμαχίων (533671)
- 1 Σακούλα συλλογής για χονδρές ακαθαρσίες ρύπων (533672)
- 1 Ακροφύσιο υγρού καθαρισμού (533675)
- 1 Πέλμα δαπέδου για υγρό καθαρισμό (533659)
- 1 Στενό ακροφύσιο (533653)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**