

XFE 15 150 18.0-EC C

Aku-excentrická leštička 18,0 V

Objednávkové číslo 493864

GTIN 4030293223820



- + Leštící zdvih 15 mm pro dostatečný pracovní rozsah
- + Volně běžící převod pro finální postupy bez hologramů
- + Ideální na laky, neodolné vůči vysokým teplotám, díky velice minimálnímu zahřívání povrchu
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Spínač pro přidávání výkonu: pro jemný start, rozběhové otáčky a aretace pro trvalý běh
- + Electronic Management System (EMS) chrání stroj, prodlužuje životnost a zvyšuje efektivitu
- + Plochá hlava převodovky snižuje těžiště ve vztahu k povrchu. Stroj je bezpečně veden v každé poloze
- + Minimalizované vibrace díky perfektnímu vyvážení
- + Speciální unášecí talíř na suchý zip pro leštění
- + Držadlový kryt: ergonomicky tvarovaný se SoftGripem. Stroj je možné precizně vést a padne příjemně a bezpečně do ruky
- + Optimalizované vedení vzduchu pro co nejlepší chlazení motoru a převodů. Proud vzduchu směřující mimo obsluhu
- + LED - ukazatel stavu kapacity akumulátoru
- + FLEX Aku-systém: provoz se všemi FLEX 18 V akumulátory. Dodání bez aku a dobíjecího zařízení



Technická data

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Napětí akumulátoru | 18,0 V |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Max. velikost leštící hlavy | 160 mm |
| Max. velikost podložného talíře | 150 mm |
| Leštící zdvih | 15 mm |
| Počet otáček na prázdko | 2300 - 3800 1/min |
| Počet zdvihů na prázdko | 4600 - 7600 1/min |
| Rozměry dxšxv | 370 x 85 x 140 mm |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |

Základní vybavení

- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487953)
- 1 Speciální tlumený talíř na suchý zip (487988)