

# PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0

Trapano avvitatore a percussione a batteria a 2  
velocità 18,0 V

Numero d'ordine 516171

GTIN 4030293236394

- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Manetta con inseritore bloccabile
- + Freno elettronico ad azione rapida
- + Robusto corpo in pressofusione di alluminio
- + Mandrino autoserrante in metallo con anello di fermo e blocco automatico
- + Rotazione destrorsa/sinistrorsa con pulsante di sicurezza
- + Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- + Luce LED integrata con funzione di illuminazione notturna
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Inclusi impugnatura montabile supplementare, clip per cintura e portabit
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V



## Dati tecnici

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Tensione batteria                 | 18,0 V            |
| Max. coppia di serraggio, duro    | 75 Nm             |
| Max. coppia di serraggio, morbido | 50 Nm             |
| Regolazione della coppia          | 24 stadi          |
| Numero di giri a vuoto velocità 1 | 0 - 600 g/min     |
| Numero di giri a vuoto velocità 2 | 0 - 2300 g/min    |
| Apertura mandrino                 | 1,5 - 13 mm       |
| Max. diametro di foratura legno   | 60 mm             |
| Max. diametro di foratura pietra  | 16 mm             |
| Max. diametro di foratura acciaio | 13 mm             |
| Numero di batterie in dotazione   | 2 pz              |
| Con caricabatterie                | Sì                |
| Dimensioni LxLaxA                 | 212 x 75 x 201 mm |
| Peso con batteria                 | 1,6 kg            |

## Dotazione

- 1 Caricabatterie 18,0 V (483745)
- 1 Clip per cintura (430714)
- 1 Alloggiamento bit (430862)
- 1 Valigetta di trasporto
- 2 Batteria agli ioni di litio 18,0 V (532733)