

ORE 5-150 18-EC C

Lijadora excéntrica con batería con regulación de revoluciones de 18 V

N.º pedido 534186

GTIN 4030293280267



- ⊕ Lijadora excéntrica ligera, compacta, para manejo con una sola mano; especialmente ergonómica y que genera pocas vibraciones gracias a un equilibrio especial para trabajar sin cansarse y sin dañar las articulaciones
- ⊕ Velocidad de lija adaptada al material mediante ajuste electrónico de las revoluciones
- ⊕ Electrónica: Preselección de revoluciones en 4 niveles
- ⊕ Un manejable caperuzón de agarre de diseño ergonómico con elemento insertable softgrip proporciona una sujeción segura y una buena guía
- ⊕ Un interruptor-de señal electrónica para un manejo seguro y sencillo con función de parada rápida impide la marcha por inercia de la placa abrasiva
- ⊕ Equipado con freno de disco, lo que evita que se formen estrías de rectificado en la pieza, desapareciendo un costoso mecanizado posterior
- ⊕ Posibilidad de conexión a aspiración externa del polvo Ø 27 mm, tubo flexible de aspiración antiestático SH 27x3,5m AS (445.045)
- ⊕ Sistema de aspiración integrado con bolsa de filtro de polvo
- ⊕ Discos abrasivo con velcro con sistema multiagujero para aspiración óptima, adecuado para todos los medios abrasivos convencionales Ø 150
- ⊕ Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- ⊕ El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- ⊕ Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- ⊕ Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con las baterías de FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 5,0 Ah
Diámetro de disco abrasivo	150 mm
Carrera	5 mm
Revoluciones en vacío	4000 - 10000 rpm
Carreras en vacío	8000 - 20000 rpm
Diámetro de conexión aspiración de polvo	Ø 27
Dimensiónes LxAnxA	220 x 150 x 135 mm
Peso sin batería	1,23 kg
Nivel de presión de sonido	84 dB(A)
Vibración	4,2 m/s ²

Equipamiento básico

- 1 Saco colector de polvo (534188)
- 1 Adaptador, corto (532094)
- 1 Adaptador, largo (532095)