

CS 60 WET

Kiven märkäkatkaisuun, viistosahaukset

45°:een, PRCD-vikavirtasuojakytkimellä

Tilausnumero 374016

GTIN 4030293152311



- + Soveltuu: vesiurien tekemiseen ikkunanreunuksiin, porrasaskelmiin, työtasoihin ja erilaisiin, myös puutarhassa ja maisemoinnissa käytettäviin laattoihin, sekä lattiasaumojen työstöön.
- + PRCD-vikavirtasuojakytkin: Integroitu kaapeliin
- + Pikaliitos, messinkiä: 1/2 vesiletkuille
- + Korkeatehoinen moottori: erittäin tehokas kivensahauksessa ja liitosten jysynnässä
- + Portaaton sahausvyödyden säätö 0-60 mm:iin, ohjurilla 54mm:iin. Viistoon sahatessa 0-44mm:iin ja viistoon sahatessa ohjurilla 38mm:iin saakka.
- + Portaaton kulman säätö vinoleikkaukseen 0-45° asteeseen
- + Merkit leikkauspöydässä 0°/30°/45° nopeaan asemointiin
- + Korkealaatuiset valetut magnesium osat suojakansissa ja pohjalevyissä
- + Kuminen moottorin suoja estää roiskevettä joutumasta moottoriin
- + Vesisyöttö: tehokas timanttihiomatyökalun jäähdytys
- + Karalukitus



Tekniset tiedot

Ottoteho	1400 W
Antoteho	840 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Leikkaussyvyys	60 mm
Leikkaussyvyys ohjauskiskolla	54 mm
Leikkaussyvyys viisteleikkaus (45°)	5-44 mm
Leikkaussyvyys viisteleikkaus ohjauskiskolla (45°)	38 mm
Tyhjäkäynnin kierros-luku	6200 1/min
Timanttilaikan halkaisija	170 mm
Timanttilaikan porausreikä	22,2 mm
Kääntöalue	45°
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	360 x 280 x 170 mm
Paino	4,5 kg

Toimitusvarustus

- 1 Timanttikatkaisulaikka (347515)
- 1 SW 5 - ruuviavain (359343)
- 1 Sivuvaste (350613)
- 1 Kuljetuslaukku L-BOXX® (414093)
- 1 Laukun sisäosa (436771)