

ORE 3-150 EC

Ponceuse excentrique avec régulation de régime, 150 mm

Référence 447684

GTIN 4030293197299



- + Machine à une main avec la meilleure ergonomie et un équilibrage spécial pour travailler sans vibration Il en résulte un travail sans fatigue ménageant les articulations.
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Vitesse de ponçage en fonction du matériaux grâce à la vitesse réglable
- + Aspiration efficace à cause d'aspiration intérieur pour un travail sans poussière avec cartouche filtre
- + Équipé d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner et un traitement ultérieur coûteux peut être évité.
- + Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm, adaptateur SAD-C 27 AS ou flexible d'aspiration antistatique SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Cartouche filtre durable avec filtre PES interchangeable permet de nettoyer facilement le filtre et une durée de vie longue.
- + Cartouche filtre PES pour travailler sans poussière et de façon économique
- + Plateaux de ponçage velcro disponibles en trois duretés : doux, souple, dur
- + Plateau de ponçage velcro avec système multi-trous pour une aspiration optimale, adapté à tous les abrasifs courants Ø 150
- + Convient parfaitement pour les travaux effectués au-dessus de la tête



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	400 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre du plateau de ponçage	150 mm
Course	3 mm
Vitesse de rotation à vide	4000 - 10000 tr/min
Vitesse de cycle à vide	8000 - 20000 tr/min
Diamètre raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxlxH	230 x 150 x 125 mm
Poids	1,4 kg

Equipement de base

- 1 Plateau de ponçage auto-agrippant moyen (464120)
- 1 Cartouche PES microfiltre (486833)
- 1 Clé allen (392731)