

JS 18.0-EC C


Seghetto alternativo a batteria 18,0 V

Numero d'ordine 485403

GTIN 4030293217836



- + Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- + Regolazione continua della velocità di taglio attraverso la rotella del potenziometro con avviamento automatico in posizione A
- + Interruttore elettronico azionabile su entrambi i lati
- + Sostituzione della lama senza ausilio di attrezzi con sistema a serraggio rapido e funzione di rilascio
- + Oscillazione: regolabile in 4 posizioni per elevate prestazioni di taglio
- + Guidalama a doppio rullo per tagli ad angolo precisi
- + Vista libera sul punto di rottura grazie alla funzione di soffiaggio integrata
- + Perfetta ergonomia e ottima presa grazie alla superficie SoftGrip
- + Segare con comodità e minime vibrazioni
- + Regolazione del piano di taglio per tagli ad angolo fino a 45°, arresto e scatto a 0. Regolabile, per poter segare in prossimità dei bordi.
- + Piede stabile con base di protezione smontabile per proteggere le superfici delicate
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + Con avviamento automatico, protezione da sovraccarico
- + Bocchettone di aspirazione Ø 27 mm, per un posto di lavoro pulito e una buona visibilità sul taglio
- + Protezione antiscegge rimovibile, per tagli senza strappi e per guidare la lama della sega
- + Luce LED integrata per illuminare ottimamente la zona di lavoro.
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Tensione batteria | 18,0 V |
| Capacità batteria | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Numero di corse a vuoto | 0 - 3500 g/min |
| Corsa | 26 mm |
| Stadi di corsa a pendolo | 4 stadi |
| Velocità | 1-5 +A stadi |
| Campo di rotazione | 0-45° |
| Max. spessore materiali in legno | 120 mm |
| Max. spessore materiali in metallo | 8 mm |
| Dimensioni LxLaxA | 275 x 82 x 197 mm |
| Peso con batteria | 2,1 kg |

Dotazione

- 1 Pattino scorrevole (490237)
- 1 Chiave maschio esagonale (102229)
- 1 Protezione anti scheggiature (490229)
- 1 Adattatore (490245)
- 1 Protezione parascegge chiusa