

# MXE 1202 + WR2 140

1200 watin 2-nopeussekoitin kolmen kierros-  
alueen käyttökytkimellä

Tilausnumero 495921

GTIN 4030293224483

- + Vankka kaksinopeusvaihteisto: Ylimoitettu hammastus ja vahva vääntö läpi kierrosalueen takaa myös pitkän käyttöiän ja oikean nopeuden eri materiaaleille
- + Kokoaltoelektronikka: Käynnistysvirran rajoitin, lämpötilan valvonta, ylikuormitussuoja ja portaaton kierrosnopeuden säätö kytkimessä - tämä mahdollistaa optimaalisen kiihdytyksen haluttuun sekoitusnopeuteen. Korkea vääntömomentti koko kierrosalueella
- + Miellyttävä kolmen kierrosalueen käyttökytkin. Suojatun kytkimen säätö kättä irrottamatta kytkimestä. Taso 1: puhdistus, taso 2: sekoituksen aloitus, taso 3: sekoitus
- + Käynnistyskatkaisija lukituksella ja vikavirtasuojalla. Soveltuu erityisesti paikalliseen käyttöön.
- + ON/OFF kytkimen päällä oleva kumisuoja estää pölyä ja likaa pääsemästä kytkimeen. Ei juuttuneen kytkimen aiheuttamia toimintahäiriöitä.
- + Ergonominen ote: Kevyt, rasittamaton työasento takaa miellyttävän työskentelyn
- + Neljä kumipuskuria suojaa konetta iskuilta työmaalla, kuljetuksessa ja varastoinnissa
- + Moottorin suojakotelo ohjaa jäähdytysilman virtausta ja estää veden pääsyn moottoriin.
- + Karalukitus käynnistyksen estolla. Helpottaa sekoittimen vaihtoa
- + Eri applikaatiot 60 kg asti
- + Seos: tahnamaisesta kovaa materiaaliin, kuten laattaliima, täyteaineyhdisteet, liimat, kipsi, laasti



## Tekniset tiedot

Ottoteho	1200 W
Antoteho	710 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Maks. sekoitusvispilän halkaisija	140 mm
Seikoittimen työkalun kiinnitin	M14
Tyhjäkäynnin kierros-luku 1. Vaihte	0 - 210/325/530 1/min
Tyhjäkäynnin kierros-luku 2. Vaihte	0 - 320/490/780 1/min
Kiristimen halkaisija	53 mm
Johdon pituus	4,0 m
Mitta LxPxK	405 x 215 x 340 mm
Paino	4,8 kg

## Toimitusvarustus

- 1 Spiraalivispilä WR2 (368997)
- 1 Kiintoavain SW 22 (439975)