

GE 6 R-EC

Kirahvi pitkävartinen seinä- ja kattohiomakone

Tilausnumero 530900

GTIN 4030293247406

- + Kevyt: Hiili on erittäin kevyt materiaali, mikä tekee seinä- ja kattohiomakoneen kokonaispainosta paljon kevyemmän. Tämä vähentää käyttäjän rasitusta ja minimoi väsymystä hiottaessa pitkiä aikoja.
- + Tämä epätavallisen kevyt kone tarjoaa ainutlaatuisen käyttömukavuuden. Seinä- ja kattohiomakone on optimaalisesti tasapainotettu, mikä mahdollistaa täydellisen ohjauksen, koska paino jakautuu tasaisesti hiomakoneen poikki. Erittäin miellyttävä käsitellä ergonomisesti muotoillun hiilikuitu ohjausputken sekä kahvan pehmeän muotoilun ja pitoalueen ansiosta.
- + Erittäin litteä, kardaaniin kiinnitetty hiomapää, jonka kääntökulma on 160°, mahdollistaa suuren joustavuuden ja optimaalisen säädön seiniä ja kattoja hiottaessa. Toinen pluspiste hiomapään pitkälle kehitettyjen planeettavaihteiden muodossa takaa tärinättömän käynnin täydelliseen pintahiontaan.
- + Hiomapää innovatiivisella tukitynyllä mukautuu erittäin hyvin hiottavaan pintaan ja tarjoaa huomattavasti paremman hiontatuntuman. Giraffe®:n suuri joustavuus tarkoittaa, että tarpeetonta painetta ei tarvitse käyttää optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi.
- + Segmentoitu hiomapää, jossa käännettävä reunasegmentti. Mahdollistaa hionnan seinä ja kattokulmien ohi. Pää kääntyy koneen mukana, työn keskeyttä
- + Hiiliharjaton moottori, enemmän tehoa ja pidempi huoltoväli
- + Säädettyä nopeus, 1-6 tasoinen tehonsäätö LED -merkkivalolla.
- + Innovatiivisella kuljetusjärjestelmällä, tekstiilimateriaalia, koneen ja tarvikkeiden kuljetus käy vaivatta. Kirahvia® ei tarvitse asentaa paikoilleen, vaan se on heti käyttövalmiina
- + Soveltuu erityisesti kipsilevyjen ja eristelevyjen hiontaan, sekä maalauspin-tojen valmisteluun
- + Joustavaa työskentelyä, lisätarvikkeena saatavalla ja ilman työkaluja kiinnitettävällä jatkeella ulotut 500 mm korkeammalle
- + Tehokas pölynimu harjareunan ja hiomalautasen välistä estää hiomatarviket-ta tukkeutumasta ja työskentely sujuu pölyttömästi
- + Liitännäismahdollisuus FLEX-turvallisuuspölynimureille virtausnopeuden optimoinnilla ohjausputkessa FLEX-klipsijärjestelmällä, antistaattinen yhde antistaattisen imuletkun kanssa.
- + Pölysuojattu



Tekniset tiedot

Ottoteho	500 W
Jännite	230 V
Taajuus	50/60 Hz
Hiomalautasen halkaisija	225 mm
Tyhjäkäynnin kierrosluku	1100 - 1680 1/min
Pään kallistuskulma	160°
Seinä- ja kattohiomakoneiden työkalun kiinnitin	tarrat
Johdon pituus	5,0 m
Pituus	1520 mm
Paino	2,84 kg

Toimitusvarustus

1 Kuljetuslaukku (532234)