

# VAC 800-EC

Stavební čistička vzduchu, třída prašnosti M

Objednávkové číslo 477745

GTIN 4030293213302



- + Pro udržování čistého vzduchu při sanačních pracích ve špinavých provozech. Chrání uživatele filtrací jemného prachu při použití filtrů s aktivním uhlím a filtrů pro jemný, hrubý prach M/H
- + Prach je odsáván přímo v místě vzniku. Díky instalaci mobilních umělohmotných stěn a propustí je docílen podtlak, brání šíření prachu mimo pracovní oblast
- + Monitorování objemu vzduchu se stavitelným průtokem vzduchu otočným spínačem. Potřebný podtlak lze volně nastavit a přizpůsobit pracovnímu prostředí
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Nízká pracovní hlučnost, s funkcí nočního provozu
- + Kompaktní konstrukce, nejlehčí nářadí své třídy se systémem vedení vzduchu 125 Ř mm
- + Vysoké proudění vzduchu



## Technická data

Příkon	170 W
Jmenovitý příkon	1,7-1,45 A
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Jištění C	10 A
Max. průtok čističky vzduchu	544 m <sup>3</sup> /h
Plocha filtru čističky vzduchu	7,26 m <sup>2</sup>
Průměr připojení odsávání vysavače	125 mm
Délka kabelu	3,5 m
Rozměry dxšxv	373 x 400 x 508 mm
Hmotnost	7,2 kg
Hladina akustického tlaku dle EN 60745	58 dB(A)

## Základní vybavení

- 10 Předfiltračních vložek G3 (477699)
- 1 Hrubý filtr G4 (477702)
- 1 Filtr HEPA H13 (477737)
- 1 Hadice (477672)
- 1 Dveřní propust (477753)