

VCE 22 L MC 2x18.0

Johdoton turvapölynimuri, jossa on manuaalinen suodattimen puhdistus, 20 l luokka L, 18 V

Tilausnumero 531637

GTIN 4030293254770

- + Vaikuttava suorituskyky 2 x 18 V:n akulla. Ilmavirta ja käyntiaika on optimoitu kirahvin kanssa käytettäväksi, eli ilmavirta ei laske alle 1400 litraan ilmaa minuutissa ja takaa pölyttömän työskentelyn.
- + Vahva moottori varmistaa tehokkaan imukyvyn. Tuloksena erinomainen pölynpoisto
- + Eco-tila pidentää akunkestoa jopa 52 minuuttia, kun maks. alipaine on 12000 Pa, Boost-tilassa akunkesto 30 minuuttia
- + Kätevä ja kompakti imuri, helppo käyttää ja kuljettaa
- + Käynnistämällä suodattimen puhdistus manuaalisesti määräväleihin, saadaan suodattimeen kertynyt pöly poistettua kohdistetulla ilmanpurkauksella.
- + Käynnistyksen virtarajoitin Jännitepiikit käynnistettäessä ja sammutusviive tyhjentää imuletkuun mahdollisesti jääneen pölyn.
- + Ominaisuutena pölypussi, joka kestää optimaalisen täytön, koska se on valmistettu erittäin kestävästä materiaalista. Täynnä oleva pölypussi on helppo ja siisti hävittää
- + Helppo liikutella, varustettu isoilla pyörillä, edessä kaksi pienempää ohjaavaa pyörää
- + Itsesulkeutuva paristolokero suojaaa paristoja lialta ja kosteudelta
- + Turvaluokitettu imuri, hyväksytty luokkaan L, soveltuu pölylle, jonka AGW-arvo >1 mg/m³
- + FLEX akkujärjestelmä soveltuu kaikkiin uusiin 18 V FLEX-työkaluihin. Toimitus ilman akkua ja laturia



Tekniset tiedot

Akun jännite	18 V
Akun kapasiteetti	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Imurin virtaustilavuus	2300 l/min
Maks. alipaine	15200 Pa
Suodatusala	3000 cm ²
Säiliön tilavuus	21 L
Imuvoiman säätö	
Letkun pituus	4 m
Imumoottorien määrä	1 kpl
Mitta LxPxK	375 x 392 x 530 mm
Paino ilman akkuyksikköä	7,2 kg

Toimitusvarustus

- 1 Imuletku, jossa imuilman voimakkuuden säätö (445037)
1 Adapterit (445029)