

# LB 20-11 125-EC

Meuleuse d'angle de 2000 Watt avec frein, Ø 125 mm

Référence 534017

GTIN 4030293278578



- + Le moteur puissant est idéal pour les opérations de ponçage et de tronçonnage exigeantes
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Avec frein mécanique, arrête l'outil en 3,5 secondes
- + Protection parfaite contre la poussière grâce à la grille métallique amovible
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Poignée SoftVib avec éléments amortisseurs
- + Interrupteur à coulisse verrouillable
- + Zone de préhension mince pour un maniement parfait
- + Carter de protection pour ponçage avec clip du carter de protection pour tronçonnage emboîtable



## Caractéristiques techniques

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Puissance absorbée            | 2000 W            |
| Puissance utile               | 1500 W            |
| Tension                       | 230 V             |
| Fréquence                     | 50/60 Hz          |
| Diamètre de disque max.       | 125 mm            |
| Vitesse de rotation à vide    | 11000 tr/min      |
| Emmanchement meuleuse d'angle | M14               |
| Circonférence de préhension   | 205 mm            |
| Longueur de câble             | 4,0 m             |
| Type de câble                 | Fiche rouge       |
| Dimension LxlxH               | 350 x 75 x 105 mm |
| Poids                         | 2,75 kg           |

## Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (436860)
- 1 Carter de protection pour tronçonnage avec clip (534108)
- 1 Poignée SoftVib (530903)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Clé à ergots (100110)
- 1 Ecrou de serrage M 14 (534344)