

BRE 14-3 125 Set

Szlifierka taśmowa do rur TRINOXFLEX w zestawie

Indeks 433446

GTIN 4030293187191



- + Sześciostopniowa mikroprocesorowa elektronika: ze stabilizacją prędkości obrotowej za pomocą prądnicy tachometrycznej, systemem powolnego rozruchu, blokadą przed ponownym uruchomieniem po przerwie w zasilaniu prądem, zabezpieczeniem przeciążeniowym i kontrolą temperatury
- + Wyjątkowa przystawka narzędziowa ze szybkozłączem do wymiany przystawek systemowych do satynowania i szlifowania rur bez konieczności użycia narzędzi pomocniczych
- + Dobrze zabezpieczony moduł elektroniczny zapobiega uszkodzeniom przez pył. Potrójna ochrona uzwojenia redukuje zużycie silnika i przedłuża żywotność.
- + Wymiana taśmy szlifierskiej: szybko i bez użycia dodatkowych narzędzi
- + Wymiary taśmy szlifierskiej: 760 x 40 mm
- + Wysokiej jakości ramię szlifierskie: z lekkiego metalu, z 2 krążkami prowadzącymi obejmuje za jednym razem szlifowaną rurę w zakresie 270°
- + Wyposażona jest w blokadę wrzeczona



Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Pobór mocy | 1400 W |
| Moc oddawana | 880 W |
| Napięcie | 230 V |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prędkość taśmy | 3,5 - 10 m/sec |
| Prędkość obrotowa biegu jałowego | 1000 - 3500 obr./min |
| Długość taśmy | 760 mm |
| Szerokość taśmy | 40 mm |
| Odpowiednie do maks. średnicy rury | 125 mm |
| Długość kabla | 4,0 m |
| Wymiary dł. x szer. x wys. | 520 x 160 x 220 mm |
| Waga | 3,6 kg |

Wyposażenie podstawowe

- 1 Przystawka szlifierska taśmowa do rur (433470)
- 1 Taśma polerska Superfinishing (326917)
- 1 Taśma polerska Superfinishing (326933)
- 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326879)
- 1 Taśma szlifierska MESHFLEX (326852)
- 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326739)
- 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (326755)
- 5 Taśma szlifierska CORUFLEX (434914)
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414093)
- 1 Wkładka do walizki (433918)