

GM 340

Pracovní vozík pro broušení stěn a stropů

Objednávkové číslo 473278

GTIN 4030293211797

- + Mobilní vozík pro použití u všech typů žiraf GE 7, GE 5 / R, WSE 500, WST 700 VV a WST 1000 FV, umožňuje pracovat bez únavy, způsobené hmotností stroje
- + Značná úspora energie uživatele díky snížení únavy a zatížení
- + Mobilní vozík disponuje robustním rámem pro využití na stavbách. Brzděné vodící kolo s optimalizovanými vlastnostmi pohybu zaručuje přesné a lehké manévrování. Hmotnostně optimalizovaná základna pro umístění FLEX bezpečnostního vysavače
- + Beznástrojová, rychlá výměna žirafy díky upnutí do stabilní části vozíku. Beznástrojové nastavení pracovní výšky díky dvojité sorce zdvihové tyče
- + Optimální přítlak na broušenou plochu nastavením pístu
- + Beznástrojové sestavení a rozebrání pomocí rychloupínacích prvků. Podvozek má robustní sklápěcí mechanismus uzpůsobený pro jednoduchou přepravu
- + Vybaven pogumovaným držadlem, držákem na hadici a navijákem 7,5 m dlouhým gumovým kabelem
- + Velká gumová kola znamenají optimální, dobrou stabilitu a pohyblivost na stavbách. Přídavné kryty na kolečkách znamenají ochranu před poškozením stěn
- + Přípojka pro elektrické nářadí pomocí 2 zásuvek na 230 V/CEE
- + Výkyvné upevnění nástrojů oboustranné o 90°, včetně otočného kloubu pro optimální pohyblivost, přizpůsobení se stropům, stěnám a pro perfektní broušení na šikmých plochách
- + Umělohmotné držadlo umožňuje bezproblémový běh i jemné vedení žirafy



Technická data

Max. pracovní výška	3400 mm
Přístrojová zástrčka	2x 230 V CEE
Připojení přístroje	GE 5 / GE 7 / GE 10
Délka kabelu	7,5 m
Rozměry dxšxv	2630 x 660 x 1680 mm
Hmotnost	31,5 kg

Základní vybavení