

BBE 16-3 110

Máquina cepilladora

N.º pedido 535340

GTIN 4030293291805



- + Accesorios de cepillado con cubierta de protección desmontable y conexión para aspiración de Ø 32 mm, para trabajar sin polvo. Tope guía incluido para trabajar con piezas estrechas
- + Para trabajos sin polvo en metal y acero inoxidable. También para cepillar, estructurar y limpiar superficies de madera
- + Sistema electrónico de microprocesador: selector de revoluciones, régimen constante por medio de tacogenerador, arranque suave, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, protección contra sobrecargas y control de la temperatura
- + El elemento electrónico completamente sellado evita los daños provocados por polvos. La protección triple del inducido reduce el desgaste del motor y alarga la vida útil
- + Bloqueo de husillo



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock



Dust extraction

Datos técnicos

Consumo de potencia	1600 W
Suministro de potencia	950 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Revoluciones en vacío	1400 - 3900 rpm
Diámetro del cepillo	120 mm
Ancho del cepillo	100 mm
Alojamiento de herramienta lijadora de cepillo	19 mm
Longitud del cable	4,0 m
Dimensiones LxAnxAI	335 x 215 x 220 mm
Peso	2,9 kg

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de aspiración (461547)
- 1 Listón cepillo (461563)
- 1 Empuñadura de estribo (535632)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**