

GE 6 X-EC

Giraffe® excentrisk vägg- och takslipmaskiner

Art nr 534652

GTIN 4030293284920



- + Den excentriska rörelsen är optimal för kontrollerad styrning på ytan, ett fint slipmönster och arbete nära kanten. Resultatet är en perfekt ytfinish
- + Lätt: Kolfiber är ett ovanligt lätt material, vilket innebär att vägg- och takslipens totalvikt blir låg. Därigenom minskar belastningen för användaren och tröttheten vid längre tids arbete minimeras.
- + Maskinen är mycket användarvänlig tack vare den ovanligt låga vikten. Vägg- och takslipen är optimalt balanserad möjliggör perfekt styrning, så att vikten fördelas jämnt över slipen. Tack vare det ergonomiskt utformade styrningsröret av kolfiber och softgrip-inlägg i huvud- och D-handtaget är den mycket bekväm att använda
- + Med slitagefri skivbroms för kontrollerad kontakt med ytan för att förhindra skador
- + Det mycket plana sliphuvudet med kardanupphängning med ett svängområdet på 160° ger stor flexibilitet och optimal anpassning vid slipning av väggar och tak
- + Sliphuvudet med den innovativa slipplattan anpassar sig mycket bra till ytan som ska slipas och ger dessutom en märkbart bättre slipkänsla. Tack vare den höga flexibiliteten hos Giraffe® behöver man inte använda onödigt högt tryck för att erhålla optimala resultat
- + Borstlös motor för ökad effektivitet och en längre livslängd
- + Variabelt varvtal som kan ställas in i steg från 1 till 6 med Power LED-indikering
- + Med det innovativa transportsystemet kan maskin och tillbehör transporteras utan problem. Giraffen® måste inte monteras, utan är genast arbetsberedd
- + Ett sortiment av slippapper idealisk för slipning av gipsskivor, styropor isolerplattor, förberedelse inför målning, lackering
- + Mycket effektiv uppsugning tack vare det speciella hålmönstret i stödplattan som förhindrar slipmedelsblockering och säkerställer dammfritt arbete
- + Mycket flexibel genom ett förlängningsrör (tillbehör) på 500 mm, monterbart utan verktyg
- + Möjlighet att ansluta för FLEX-säkerhetsdamsugare med optimerat volymflöde på styrröret med FLEX Clip-systemet, antistatisk tack vare en antistatisk sugslang
- + Dammskyddad strömbrytare



Tekniska data

Effektförbrukning	500 W
Spänning	230 V
Frekvens	50/60 Hz
Diameter för sliprondell	225 mm
Varvtal i tomgång	5600 - 8500 v/min
Slagtal i tomgång	11200 - 17000 v/min
Slag	4 mm
Lutningsvinkel huvud	160°
Verktysfäste vägg- och takslip	kardborre
Kabellängd	4,0 m
Längd	1520 mm
Vikt	2,9 kg

Standardutrustning

1 Skydd (534323)
1 Polstrad transportväska (532234)
1 Centering aid GE 6 (535461)
1 Rund stödrondell, Ø 225 mm (534324)

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**