

L 26-6 230

Meuleuse d'angle 2600 Watt, 230 mm

Référence 531045

GTIN 4030293248854



- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Poignée arrière : avec revêtement souple pour une prise en main sûre. La poignée est pivotable de 90° à droite et à gauche pour une position de travail optimale
- + Carter du moteur et du mécanisme robuste. Le mécanisme stable et robuste en acier ainsi que le palier d'axe protégé par une coiffe de protection en métal améliorent la fiabilité et la durée de vie
- + Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême
- + Les éléments amortisseurs supplémentaires entre le carter moteur et la poignée arrière absorbent ainsi les vibrations
- + Poignée SoftVib pour atténuer les vibrations, montage en trois positions
- + Dispositif d'arrêt de broche
- + Capuchon de protection amovible pour un changement aisé des balais
- + Carter de protection réglable sans clé
- + Accessoires optionnels : carter de protection pour tronçonnage (389.625) ou couvercle pour carter de protection pour tronçonnage (446.068)



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	2600 W
Puissance utile	1800 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de disque max.	230 mm
Vitesse de rotation à vide	
Emmanchement meuleuse d'angle	M14
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxIxH	500 x 106 x 145 mm
Poids	6,35 kg

Equipement de base

- 1 Carter de protection du ponçage (442828)
- 1 Poignée SoftVib (325384)
- 1 Ecou de serrage rapide M 14 (530726)
- 1 Clé hex. SW 6 (104167)
- 1 Bride de serrage (335282)
- 1 Carter de protection du ponçage (534105)

