

# DD 2G 18.0-EC HD

Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18

V avec mode TURBO

Référence 531273

GTIN 4030293251137



- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Mode turbo pour un perçage et vissage plus fort et jusqu' à 27% plus vite
- + Couple maximal de 158 Nm pour le perçage et le vissage, même dans des applications extrêmes
- + Arrêt Kickback : coupe le moteur en cas de blocage des raccords à vis et des trous afin d'éviter la torsion du poignet
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Commutateur d'accélération avec blocage de la mise en marche
- + Frein électronique rapide
- + Boîtier robuste en aluminium et coulé sous pression
- + Rotation droit/gauche avec sécurité
- + Protection de l'utilisateur même au couple le plus élevé grâce à la poignée extensible
- + Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip
- + Lampe LED intégrée avec fonction d'éclairage continu
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Poignée supplémentaire à monter, attache de ceinture et stockage bits inclus



## Caractéristiques techniques

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Tension de batterie                     | 18 V               |
| Capacité de batterie                    | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse | 0 - 700 tr/min     |
| Vitesse de rotation à vide 2ème vitesse | 0 - 2500 tr/min    |
| Couple max., dur                        | 158 Nm             |
| Couple max., doux                       | 70 Nm              |
| Diamètre de perçage max. bois           | 89 mm              |
| Diamètre de perçage max. acier          | 13 mm              |
| Portée du mandrin                       | 1,5 - 13 mm        |
| Poids sans batterie                     | 1,7 kg             |
| Réglage du couple                       | 23 niveaux         |

## Equipement de base

- 1 Attache de ceinture
- 1 Poignée
- 1 Réserve d'embouts
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414085)
- 1 Insert pour coffret (531280)