

# IW 3/4" 1600 18-EC/5.0 Set

**Duurzame accuslagschroefmachine 18 V**

**Bestelnr. 532074**

**GTIN 4030293259140**



- + Koolborstelloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Compacte bouwvorm met machinekop van aluminium gietwerk. Extreem lange levensduur en ongevoelig voor stoten
- + Auto-stopmodus: Tijdens het vastdraaien stopt de machine zodra het koppel aangrijpt. Tijdens het losdraaien stopt de machine zodra het koppel afneemt. Geschikt om het te hard vastdraaien van de schroef of moer te voorkomen.
- + Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken voor diverse toepassingen. Voorkomt o.a. dat kleine schroeven worden dolgedraaid
- + Geïntegreerd ledlicht dat in vijf verschillende standen kan worden ingesteld
- + Vierkante houder voor 3/4"-slagmoeren
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Ergonomische handgreep met rubbergecoat grijpvlak. Door een demper met veerlagers en aanvullende trillingsdemping tussen behuizing en handgreep, worden trillingen verminderd
- + Elektronische snelrem
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



## Technische gegevens

Accuspanning	18 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment	1600 Nm
Max. losdraaimoment	2100 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 1900 1/min
Onbelast slagtoerental	0 - 2350 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	3/4" buiten
Afmeting LxBxH	209 x 98 x 243 mm
Gewicht zonder accupack	3,1 kg

## Basisuitrusting

- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18 V (532733)
- 1 Snellader (417882)
- 1 Gordelclip (430714)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Kofferinleg (532075)