



LE 12-3 100 WET 110/CE-

E-UK

Levigatrice ad acqua per pietre a velocità regolabile 1150 watt, con spina per trasformatore di separazione, 115 mm

Numero d'ordine 375217

GTIN 4030293153943 ⊕ Motore potente a 1150 watt

- clettronica a microprocessore: con stabilizzazione del numero di giri mediante dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, protezione contro il sovraccarico e preselezione del numero dei giri
- Coppia elevata per massime prestazioni ed ottima qualità
- Statore verniciato e rivestito per una maggior durata, con protezione supplementare contro l'usura e le polveri abrasive
- 🛟 La calotta d'impugnatura offre una buona maneggevolezza e un controllo
- Impugnatura a staffa per maggiore sicurezza anche operando in senso verticale
- 🛟 Il sistema di alimentazione e regolazione dell'acqua è posizionato sotto la carcassa e offre quindi un facile impiego e il dosaggio esatto, inoltre libera lo spazio sull'impugnatura direttamente sopra il platorello
- 1 Il tubo speciale da 2 metri non necessita di ulteriori elementi di fissaggio. Aumenta la flessibilità, riduce il peso ed elimina il rischio di ferite causate dalle fascette
- 1/2 Innesto rapido in ottone: per tubo flessibile da 1/2
- 🛟 Spina speciale: inseribile solo nel trasformatore di separazione. Per motivi di sicurezza può essere impiegato solo in combinazione con il trasformatore di separazione FLEX TT 2000
- Arresto dell'albero porta accessorio
- Disponibile anche a 110 V



Dati tecnici

Potenza assorbita	1150 W
Potenza erogata	650 W
Tensione	110 V
Frequenza	50/60 Hz
Numero di giri a vuoto	1200 - 3700 g/min
Lunghezza cavo	5,0 m
Dimensioni LxLaxA	350 x 110 x 140 mm
Peso	2,4 kg

Dotazione

- 1 Impugnatura a staffa (368709)
- 1 Nastro fermacavo velcrato (364169)