

GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R

Akkus fal- és mennyezetcsiszoló Giraffe® cserélhető fejekkel 18.0 V

Rendelési szám 504041

GTIN 4030293230057

- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságot és a hosszabb élettartamért
- + Innovatív, cserélhető csiszolófej rendszerrel. A csiszolófej egy kattintással felszerelhető és eltávolítható.
- + Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel. Lehetővé teszi a felületi átmenetek (fal-fal, fal-mennyezet) élközeli csiszolását. A fej forgása a gép mozgását követi, a munka megszakítása nélkül.
- + Elektronika: Sebesség előválasztás, túlterhelés elleni védelem, újraindítás elleni védelem, hőmérsékletfigyelés
- + Könnyű irányíthatóság: a motor és a csiszolófej közötti optimális súlyelosztás következtében
- + Megbízható erőátvitel és nagyfokú rugalmasság a motor és a csiszolótányér között elhelyezkedő flexibilis spirálnak köszönhetően. A FLEX technológia évtizedek munkájának és tapasztalatának eredménye, melynek köszönhetően a fej tömege a lehető legkisebbre csökkent, így könnyítve a gép kezelését.
- + A gömbcsuklóval szerelt csiszolófej kiváló rugalmasságot és optimális beállítást biztosít a falak és mennyezetek csiszolásakor.
- + Haterkony porszívás a tisztító kefe és a csiszolótányér között, mely megakadályozza a tányér porusainak az eltömődését, ezáltal biztosítva hosszú élettartamot és pormentes munkakörnyezetet.
- + Opcionális csatlakoztathatóság a FLEX biztonsági porszívók vezető csővéhez a FLEX Clip rendszer segítségével.
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Porzáró ki-/be kapcsoló
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral



Technikai adatok

Akkumulátor feszültsége	18,0 V
Akkumulátor kapacitása	2,5 / 5,0 Ah
Csiszolótányér-átmérő	225 mm
Üresjárat fordulatszám	1150 - 1800 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-T	3950-6200 1/perc
Üresjárat ütésszám MH-X	3200-5000 1/perc
Fej hajlásszög	100°
Fal- és plafoncsiszoló szerszámtartó	Tépzárás
Szállított akkumulátorok száma	2 darab
Töltővel	Igen
Hossz	1440 mm
Súly az akkumulátorcsomag nélkül	2,8 kg

Alapkészlet

- 1 Csapott élszegmensű fej, forgó szegmessel (457183)
- 1 Clip-on vörös gyorsbefogó gyűrű (406023)
- 1 Gyorstöltő (417882)
- 1 Bélelt hordtáska (408867)
- 2 Lithium-Ion újratölthető akku 18,0 V (532733)