

GE 6 X 18-EC

Έκκεντρο τριβείο μπαταρίας τοίχου και οροφής Καμηλοπάρδαλη® 18 V

Αριθ. παραγγελίας 535802

GTIN 4030293296428



- + Η έκκεντρη κίνηση είναι ιδανική για ελεγχόμενη καθοδήγηση στην επιφάνεια, για λεπτομερές αποτέλεσμα λείανσης και εργασία κοντά στις ακμές. Έτσι προκύπτει ένα άψογο φινιρίσμα επιφανειών
- + Ελαφρύ: Το ανθρακόνημα είναι ένα ιδιαίτερος ελαφρύ υλικό, με αποτέλεσμα το τριβείο τοίχου και οροφής να έχει συνολικά μικρότερο βάρος. Έτσι μειώνεται η επιβάρυνση για τον χρήστη και ελαχιστοποιείται η κόπωση κατά το τρίψιμο για μεγάλο χρονικό διάστημα
- + Αυτό το εξαιρετικά ελαφρύ εργαλείο προσφέρει μοναδική άνεση χειρισμού. Το τριβείο τοίχου και οροφής έχει βέλτιστο ζύγισμα, γεγονός που επιτρέπει άριστη οδήγηση, επειδή το βάρος κατανέμεται ομοιόμορφα σε ολόκληρο το τριβείο. Ο χειρισμός είναι εξαιρετικά ευχάριστος χάρη στον εργονομικά διαμορφωμένο σωλήνα οδήγησης από ανθρακονήματα και στο μαλακό ένθετο που υπάρχει στην κεντρική χειρολαβή και τη φτυαρολαβή
- + Ισχυρό - με κινητήρα χωρίς ψήκτρες, ευέλικτο - χωρίς ενοχλητικά καλώδια, το τριβείο μπαταρίας τοίχου και οροφής GE 6 X παρέχει τις ιδανικές προϋποθέσεις για επαγγελματική χρήση στο έργο
- + Με δίσκο φρένου χωρίς φθορά για ελεγχόμενη εφαρμογή στην επιφάνεια, έτσι αποτρέπονται ζημιές.
- + Μια εξαιρετικά επίπεδη κεφαλή λείανσης καρδανικής έδρασης με εύρος περιστροφής 160° εξασφαλίζει υψηλή ευελιξία και βέλτιστη εργονομία κατά το τρίψιμο τοίχων και οροφών
- + Η κεφαλή λείανσης με το καινοτόμο πέλμα λείανσης εφαρμόζει άριστα στην επιφάνεια που προορίζεται για λείανση και χαρίζει επιπλέον μια αισθητά βελτιωμένη αίσθηση κατά το τρίψιμο. Χάρη στην υψηλή ευελιξία του Giraffe®, δεν πρέπει να ασκείται άσκοπη πίεση, έτσι ώστε να επιτυγχάνονται βέλτιστα αποτελέσματα
- + Μεταβλητός αριθμός στροφών, δυνατότητα ρύθμισης σε σκάλες από 1-6 με ένδειξη LED «Power»
- + Με την πλούσια συλλογή σε γυαλόχαρτα, είναι ιδανικό για τη λείανση γυψοσανίδων, θερμομονωτικών πλακών φελιζόλ καθώς για την προετοιμασία για βαφή
- + Πολύ αποτελεσματική αναρρόφηση σκόνης χάρη στην ειδική διάτρητη εικόνα του δίσκου φορέα εμποδίζει το μπούκωμα του γυαλόχαρτου και φροντίζει ένα περιβάλλον εργασίας χωρίς σκόνη
- + Πολύ ευέλικτο χάρη σε μια προαιρετική επέκταση (αξεσουάρ) 500 mm για χώρους με μεγάλο ύψος, η οποία μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς εργαλεία
- + Δυνατότητα σύνδεσης για την ηλεκτρική σκούπα ασφαλείας FLEX με βελτιστοποιημένη ροή αέρα στον σωλήνα οδήγησης με το σύστημα FLEX Clip, αντιστατικό σε συνδυασμό με αντιστατικό σωλήνα αναρρόφησης
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής
- + Για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια μπορεί να τοποθετηθεί ένας προαιρετικός δακτύλιος φωτισμού στην κεφαλή λείανσης του GE 6 X. Καθιστά ορατές τυχόν ανωμαλίες ήδη κατά τη λείανση και έτσι δεν απαιτείται εκ των υστέρων επεξεργασία



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Διάμετρος δίσκου λείανσης	225 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	5600 - 8500 σ.α.λ.
Αριθμός παλινδρομήσεων χωρίς φορτίο	11200 - 17000 σ.α.λ.
Εύρος παλινδρόμησης	4 mm
Εύρος κλίσης κεφαλής	160°
Υποδοχή εργαλείου τριβείου τοίχου και οροφής Giraffe	velcro
Μήκος	1500 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	3,21 kg

Βασικός εξοπλισμός

