

VCE 33 L MC

**Veiligheidsstofzuiger met manuele filterreinig-
ging, 30 l, klasse L**

Bestelnr. 444103

GTIN 4030293194939



- + De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- + Filterreiniging: reinigen met een druk op de knop
- + Vlak plooi-filter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- + Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautoomaat
- + De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- + Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- + Aanloopvertraging voorkomt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- + Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpsparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- + Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen van metaal
- + Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofvuilfilter. Beschermde de turbine tegen de aanvoer van omgevingslucht en verlengt daardoor de levensduur. (PES fijnstoffilter als toebehoren verkrijgbaar)
- + Eenvoudig vervangen van de filter zonder demontage van de zuigkop
- + Met expander voor de bevestiging van machines en gereedschapskisten aan de kop van de stofzuiger
- + Met slanghouder en expander voor eenvoudig en snel vastzetten van de stroomkabel
- + Met 4 spanogen (2 per zijde) voor het aanbrengen van spanbanden en Giraffenhouders
- + Geschikt voor intensief commercieel gebruik. Ideaal voor het reinigen van kantoren, opslagruimten, werkplaatsen en voertuigen. Te gebruiken voor stofafzuiging in combinatie met elektrische gereedschappen die in een geringe mate stof produceren, zoals vlakschuurmachines, deltaschuurmachines, excentrische schuurmachines, decoupeerzagen,
- + Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %



Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1200 W
Spanning	230 V
Frequentie	50/60 Hz
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm ²
Tankinhoud	30 L
Vulhoeveelheid vloeistof	17 L
Zuigkrachtregeling	mechanisch
Slanglengte	4 m
Aantal zuigmotoren	1 Stuk
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 520 mm
Gewicht	14,5 kg

Basisuitrusting

- 1 Zuigslang met zuigkrachtregeling (445037)
- 1 PES waaierfilter (445118)
- 1 Vlies-filterzak (502227)
- 1 Afvalzak (445061)
- 1 Verlengbuis (445207)
- 1 Kromstuk (445010)
- 1 Vloerborstel (445509)
- 1 Zuigmond voor kieren (385530)
- 1 Tapijtmondstuk (385549)
- 1 Ronde borstel (385646)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Expander
- 1 Slanghouder