

# VCE 33 L AC-Set

**Aspiradora de seguridad con limpieza de filtros automática, 30 l, clase L**

**N.º pedido 465674**

**GTIN 4030293208209**



- ⊕ Placa adaptadora para fijar L-BOXXEN y Tanos Systainer en el cabezal de la aspiradora
- ⊕ La turbina de alto rendimiento aporta un elevado rendimiento de aspiración y una elevada presión negativa. En consecuencia, se obtiene un excelente resultado de aspiración
- ⊕ Potencia de aspiración alta y constante mediante sacudida automática y continua
- ⊕ El filtro plano con nanorrecubrimiento / recubrimiento de teflón permite un aprovechamiento óptimo del volumen del recipiente
- ⊕ Con toma de corriente permanente y sistema automático electrónico de conexión/desconexión.
- ⊕ La regulación del caudal volumétrico a través del interruptor giratorio reduce un posible vacío sobre la superficie en lijado intermedio de pinturas y el lijado fino
- ⊕ Para aspiración en mojado: con supervisión electrónica de líquidos
- ⊕ El retardo en el arranque evita la generación de puntas de tensión, mientras que el retraso en el paro (15 segundos de marcha residual), vacía los restos de polvo de la manguera de aspiración
- ⊕ Recipiente estable, de doble pared, con empuñadura empotrada para vaciar fácilmente el recipiente
- ⊕ El equipamiento antiestático protegido contra el polvo impide cargas estáticas en la manguera de aspiración
- ⊕ Equipado con ruedas grandes y dos rodillos de dirección pivotables
- ⊕ Canal separado de refrigeración de aire del motor con filtro de partículas gruesas. Protege la turbina de la entrada de aire del ambiente, aumentando con ello la vida útil. (filtro de polvo fino PES como accesorio)
- ⊕ Sencillo cambio de filtro sin desmontar el cabezal de aspiración
- ⊕ Con soporte para manguera y expansor para fijar el cable de corriente de forma rápida y sencilla
- ⊕ Con 4 arandelas de sujeción (2 a cada lado) para colocar correas de sujeción y soporte de jirafa
- ⊕ Recomendación: con la limpieza del filtro desconectada trabajar con saco de filtro, en la limpieza continua del filtro trabajar con saco de eliminación de residuos
- ⊕ Aspirador de seguridad clase L, adecuado para polvos con valores AGW > 1 mg/m³



## Datos técnicos

Consumo de potencia	1200 W
Tensión	230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Caudal volumétrico aspiradora	4500 m³/h
Presión negativa máx.	25000 Pa
Superficie filtrante	5000 cm²
Volumen del recipiente	30 L
Nivel de llenado líquido	17 L
Regulación de la potencia de aspiración	sin
Longitud del tubo flexible	4 m
Número de motores de aspiración	1 unidad
Longitud del cable	7,5 m
Dimensiónes LxAnxAl	565 x 385 x 565 mm
Peso	15,2 kg

## Equipamiento básico

- 1 Manguera de aspiración antiestática con regulación de aspiración bypass (406708)
- 1 Soporte L-BOXX® (445169)
- 1 PES filtro plano de papel plegado (445118)
- 1 Bolsa de filtro de vellón (502227)
- 1 Bolsa de desechos (445061)
- 1 Adaptador (445029)
- 1 Juego de limpieza (445053)
- 2 Soporte de tubo flexible