

L 13-10 125-EC

Amoladora angular de 1300 vatios con motor sin escobillas, 125 mm

N.º pedido 495255

GTIN 4030293224391



- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Control por microprocesador con arranque progresivo, bloqueo de re arranque después de interrupción de suministro eléctrico, control de temperatura, protección contra sobrecarga, control electrónico CDC con realimentación
- + Anti-retroceso, desconecta el motor al bloquearse el disco
- + Perfecta protección contra el polvo gracias a la metálica rejilla de protección
- + Área de empuñadura extremadamente esbelta para un manejo perfecto
- + Manejo más ergonómico gracias a la empuñadura lateral inclinada
- + Extremadamente ligero y manejable
- + Cubierta regulable sin herramientas
- + Bloqueo de husillo
- + Esta pulidora angular universal es adecuada para el mecanizado del acero/metal, en la construcción/renovación, construcción de carrocerías así como los servicios de montaje
- + Empuñadura adicional



Datos técnicos

Consumo de potencia

1300 W

Equipamiento básico

- 1 Cubierta de protección para amolar (436860)
- 1 Acoplamiento de montaje (335282)
- 1 Tuerca de apriete M 14 (100080)
- 1 Llave de espigas (100110)
- 1 Manija (450774)
- 1 Cubierta de protección contra corte con clip (534108)