

DD 2G 18-EC MD DC


Kompaktowa 2-biegowa wiertarko-wkrętarka
18 V

Indeks 534902

GTIN 4030293287426



- + Bezszcotkowy silnik o wysokiej skuteczności i długiej żywotności
- + Electronic Management System (EMS) chroni maszynę, przedłuża jej żywotność i zwiększa efektywność
- + Kompaktowy, wydajny, bezpieczny i bardzo wszechstronny w użyciu. Uniwersalne urządzenie dla każdego rzemieślnika
- + Z wyłączaną funkcją przeciwdziałania odrzutom, zapewniającą stałe przeniesienie mocy bez niepożądanych przerw. Przydatne do obróbki metalu, np. gwintowania, wiercenia stopniowego lub rdzeniowego
- + Regulator prędkości gazu z blokadą załączania
- + Elektroniczny szybki hamulec
- + Odlewana ciśnieniowo obudowa aluminiowa
- + Bieg w prawo / lewo z przełącznikiem
- + Ergonomiczny, antypoślizgowy, gumowany uchwyt
- + Światło LED z wyłącznikiem czasowym
- + Dodatkowy zaczep do paska oraz uchwyt bitów
- + Wyświetlacz LED wskazujący aktualną pojemność akumulatora
- + System akumulatorów FLEX: Praca ze wszystkimi pojemnościami akumulatorów FLEX 18 V. Dostawa bez akumulatorów, ładowarki.



Dane techniczne

Napięcie akumulatora	18 V
Pojemność akumulatora	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Prędkość obr. biegu jałowego 1. bieg	0 - 600 obr./min
Prędkość obr. biegu jałowego 2. bieg	0 - 2300 obr./min
Maks. moment obrotowy, twardy	115 Nm
Maks. moment obrotowy, miękki	60 Nm
Maks. średnica wiercenia w drewnie	68 mm
Maks. średnica wiercenia w stali	13 mm
Zakres średnicy uchwytu wiertarskiego	1.5-13 mm
Wymiary dł. x szer. x wys.	168 x 65 x 208 mm
Waga bez akumulatora	1,40 kg
Ustawienie momentu obrotowego	18+1 Stopni
Poziom ciśnienia akustycznego	75 dB(A)
Drgania	1,05 m/s ²

Wposażenie podstawowe

- 1 Zaczep do paska
- 1 Schowek na końcówki
- 1 Rękojeść
- 1 Walizka transportowa L-BOXX® (414085)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**