

GE 6 R-EC

Rotační bruska na stěny a stropy Giraffe®

Objednávkové číslo 534650

GTIN 4030293284906

- + Lehká váha: Karbon je obzvláště lehký materiál, což způsobuje, že bruska na stěny a stropy je celkově lehčí. Takto se snižuje zátěž uživatele a únava při dlouhodobém broušení se minimalizuje
- + Tento mimořádně lehký stroj nabízí jedinečné snadnou obsluhu. Bruska na stěny a stropy je optimálně vyvážená, což umožňuje dokonalé vedení, protože váha je rovnoměrně rozložena. Manipulace je extrémně pohodlná díky ergonomicky tvarované karbonové vodící trubici a měkkým vložkám na hlavní rukojeti a rýčové rukojeti
- + Velmi plochá, kardanová brusná hlava s rozsahem výkyvu 160° umožňuje vysokou flexibilitu a optimální nastavení při broušení stěn a stropů. Dalším plusem je díky inovované planetové převodovce v brusné hlavě provoz bez vibrací pro perfektní povrchovou úpravu.
- + Brusná hlava s inovativním brusným talířem se velmi dobře přizpůsobí broušení povrchu a také poskytuje znatelně lepší pocit při broušení. Díky vysoké flexibilitě Giraffe® není nutné vyvíjet žádný zbytečný tlak, aby bylo dosaženo optimálních výsledků
- + Brusná hlava s otočným okrajovým segmentem. Umožňuje opracování ploch a přechodů v koutech mezi stěnou/stěnou a stěnou /stropem. Brusná hlava se v koutech přizpůsobuje sklonu stroje a přitlaku obsluhy bez přerušování práce
- + Bezuhlíkový motor s vyššími výkonnostními parametry a delší životností
- + Variabilní otáčky, nastavitelné v krocích 1-6 s displejem Power LED
- + Pomocí inovativní, textilní přepravní brašny je možné bez problémů přepřevážet stroj i příslušenství. Giraffe® není třeba následně skládat, je ihned použitelná
- + Podle použitého druhu brusiva vhodné pro broušení sádkokartonu, polystyrenu, zateplovacích desek, přípravu před lakováním
- + Velmi flexibilní díky volitelnému prodloužení (příslušenství) o 500 mm pro velké pracovní výšky, montáž bez použití nářadí
- + Efektivní odsávání mezi kartáčovým lemem a brousícím talířem zabráňuje zanášení brusiva a zaručuje bezpečnou práci
- + Možnost připojení bezpečnostního vysavače FLEX s optimalizací objemového proudu na vodící trubici s klipovým systémem FLEX, ve spojení s antistatickou sací hadicí
- + Dvoupolohový spínač, chráněný proti prachu



Technická data

Příkon	500 W
Napětí	230 V
Frekvence	50/60 Hz
Průměr brusného talíře	225 mm
Počet otáček na prázdno	1100 - 1680 1/min
Úhel výkyvu na hlavě	160°
Upevnění nástroje brusky na stěny a stropy	Suchý zip
Délka kabelu	5,0 m
Délka	1520 mm
Hmotnost	2,84 kg

Základní vybavení

- 1 Převrtní vak (532234)
- 1 Unášecí talíř Ø 225, kulatý (532221)
- 1 Interface Ø 225, kulatý (532674)

