

LB 125-15 18-EC C


Γωνιακός τροχός μπαταρίας με φρένο 18,0 V,
125 mm

Αριθ. παραγγελίας 534993

GTIN 4030293288331



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή με ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, παρακολούθηση θερμοκρασίας, προστασία υπερφόρτωσης, έλεγχος ηλεκτρονικής ανάδρασης CDC
- + Με ηλεκτρικό φρένο που σταματά το εργαλείο σε περίπου 1,5 δευτερόλεπτα
- + Με συρόμενο διακόπτη στην επάνω πλευρά, ιδανικό για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες και σε πλεονεκτική θέση για διάφορες θέσεις λαβής, π.χ. σε εφαρμονές κοπής
- + Πανίσχυρος γωνιακός τροχός για απαιτητικές εφαρμογές, ιδίως για την κοπή και τη λείανση μετάλλων
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Anti-Kickback (με γυροσκοπικό αισθητήρα), απενεργοποιεί σε περίπτωση εμπλοκής του δίσκου τον κινητήρα
- + Άριστη προστασία από την σκόνη χάρη στην αποσπώμενη μεταλλική προστατευτική σχάρα
- + Εξαιρετικά λεπτή λαβή με μαλακό ένθετο για άριστο χειρισμό
- + Εργονομική θέση εργασίας βραχίονα χάρη στη λοξά τοποθετημένη πλευρική χειρολαβή
- + Προφυλακτήρας με δυνατότητα ρύθμισης χωρίς εργαλεία
- + Κλείδωμα άξονα
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. διάμετρος δίσκου	125 mm
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	8500 - 10000 σ.α.λ.
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	
Υποδοχή εργαλείου τροχιστικής μηχανής	M14
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,98 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Προφυλακτήρας λείανσης (536738)
- 1 Προφυλακτήρας με κλιπ (534108)
- 1 Παξιμάδι σύσφιξης M 14 (534344)
- 1 Πρόσθετη λαβή SoftVib (535369)
- 1 Κλειδί για γωνιακό τροχό (483621)

