www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

LW 1202 N

1600-watowa polerka na mokro do kamienia z wtyczką do transformatora separacyjnego, 100 mm

Indeks 534677

GTIN 4030293285170



- Wtyczka kształtowa pasująca tylko do transformatora separacyjnego. Ze względów bezpieczeństwa praca tylko z transformatorem separacyjnym FLEX TT 2000
- Centralny dopływ wody przez wał przekładni: do szlifowania segmentami typu „rzep" na mokro granitu i marmuru
- Szybkozłącze z mosiądzu: wąż do wody o średnicy 1/2
- Wał zębaty z powłoką ceramiczną dla optymalnej ochrony przed zużyciem i rdzewieniem



Dane techniczne

Pobór mocy	1600 W
Moc oddawana	1030 W
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Mocowanie narzędzia mokre	M14
Długość kabla	4,0 m
Wymiary dł. x szer. x wys.	550 x 150 x 190 mm
Waga	4,8 kg
Prędkość obrotowa biegu jałowego	1750 obr./min

Wyposażenie podstawowe

1 Pałąkowata rękojeść (258639)
1 Klucz płaski jednostronny, SW 17 (106461)