

OSE 2-80 EC Set

Lijadora vibratoria compacta con regulación de revoluciones

N.º pedido 468924

GTIN 4030293209787



- + Lijadora vibratoria ligera, compacta, para manejo con una sola mano; especialmente ergonómica y que genera pocas vibraciones gracias a un equilibrio especial para trabajar sin cansarse y sin dañar las articulaciones
- + Un manejable caperuzón de agarre de diseño ergonómico con elemento insertable softgrip proporciona una sujeción segura y una buena guía
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Electrónica: Preselección de revoluciones en 4 niveles, mantenimiento constante de las revoluciones con generador tacométrico, arranque suave, bloqueo de re arranque
- + Velocidad de lija adaptada al material mediante ajuste electrónico de las revoluciones
- + Placa abrasiva con velcro, con sistema de 12 agujeros, para aspiración óptima, adecuado para todos los medios abrasivos convencionales
- + Un interruptor-de señal electrónica para un manejo seguro y sencillo con función de parada rápida impide la marcha por inercia de la placa abrasiva
- + Equipado con freno de disco, lo que evita que se formen estrías de rectificado en la pieza, desapareciendo un costoso mecanizado posterior
- + Aspiración efectiva del polvo gracias a una absorción propia, para un trabajo libre de polvos con cartucho filtro
- + Posibilidad de conexión a aspiración externa del polvo Ø 27 mm, tubo flexible de aspiración antiestático SH 27x3,5m AS (445.045)
- + Cartucho filtro resistente contra golpes con filtro PES cambiabile, que permite evacuar el polvo o limpiar el filtro para su uso posterior, una larga vida útil
- + Adecuado para trabajos encima de la cabeza



Datos técnicos

| | |
|--|-------------------|
| Consumo de potencia | 260 W |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Carrera | 2 mm |
| Longitud placa abrasiva | 130 mm |
| Ancho de la placa abrasiva | 80 mm |
| Carreras en vacío | 16000 - 24000 rpm |
| Revoluciones en vacío | 8000 - 12000 rpm |
| Diámetro de conexión aspiración de polvo | Ø 27 |
| Longitud del cable | 4,0 m |
| Dimensiones LxAnxAl | 163 x 90 x 121 mm |
| Peso | 1,2 kg |

Equipamiento básico

- 1 Placa abrasiva con fijación por ganchos (469009)
- 1 Cartucho para micro-filtro PES (486833)
- 1 Divisor para maletín (516066)
- 1 Maletín de transporte L-BOXX® (414093)