

PD 2G 18.0-EC LD C

Συμπαγές κρουστικό δραπανοκατσάβιδο
μπαταρίας 2 ταχυτήτων 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 530532

GTIN 4030293243743



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Συμπαγές κρουστικό δραπανοκατσάβιδο υψηλής απόδοσης με εξαιρετικά μικρό μήκος κεφαλής. Το κατσαβίδι-πολυεργαλείο για κάθε τεχνίτη
- + Ροοστατικός διακόπτης με προστασία ενεργοποίησης
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Αυτόματο τσοκ σε μεταλλική έκδοση με δακτύλιο ώθησης και λειτουργία Auto Lock
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη λειτουργία με προστασία ενεργοποίησης
- + Εργονομικά σχεδιασμένα, αντολισθητικά, επενδυμένα με καουτσούκ λαβή
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Περιλαμβάνεται κλιπ ζώνης και θήκη με κατσαβιδόλαμες
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

| | |
|---|--------------------|
| Τάση συσσωρευτή | 18 V |
| Χωρητικότητα συσσωρευτή | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Μέγ. ροπή στρέψης, σκληρό | 65 Nm |
| Μέγ. ροπή στρέψης, μαλακό | 35 Nm |
| Ρύθμιση ροπής στρέψης | 24 σκάλες |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 500 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 1800 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας | 0 - 8000 σ.α.λ. |
| Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας | 0 - 28800 σ.α.λ. |
| Άνοιγμα τσοκ | 1,5 - 13 mm |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ ξύλου | 52 mm |
| Μέγ. διάμετρος τσοκ χάλυβα | 13 mm |
| Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή | 1,2 kg |

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Θήκη με κατσαβιδόλαμες (430862)
- 1 Κλιπ ζώνης