

LWE 15-3 100

Polisseuse à eau 1500 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur de séparation, 100 mm

Référence 535583

GTIN 4030293294233

- + Couple élevé pour une puissance d'abrasion maximale et la meilleure qualité de surface
- + Electronique à microprocesseur: démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, disjoncteur thermique, protection contre les surcharges, CDC-électronique constante
- + Arrêt Kickback: coupe le moteur en cas de blocage du disque.
- + Électronique : présélection de la vitesse de rotation sur 6 niveaux
- + La alimentation et régulation d'eau est logée sous la carcasce et permet une commande simple et un dosage précis. Une zone de prise libre est présente directement au-dessus du disque de meulage
- + 2 m de tuyau spécial : ne requiert aucune protection supplémentaire du tuyau. Augmente la flexibilité, réduit le poids et évite les blessures par les colliers du tuyau
- + Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2
- + Prise profilée : ne peut être branchée que sur le transformateur de séparation. Fonctionnement uniquement par le biais du transformateur de séparation FLEX TT 2000 pour des raisons de sécurité
- + Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis
- + Poignée en fourchette : pour une prise sûre lors des travaux verticaux
- + Dispositif d'arrêt de broche



Caractéristiques techniques

Puissance absorbée	1500 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Vitesse de rotation à vide	1400 - 3900 tr/min
Longueur de câble	5 m
Vitesse de rotation à vide	

Equipement de base

- 1 Poignée étrier
- 1 Alimentation en eau / tuyau
- 1 Fixation de câble

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**