

# ALC3/360-G/R 12

Laser a croce a 360° con modalità di ricezione

Numero d'ordine 532277

GTIN 4030293261174



- ⊕ Con una linea laser orizzontale e due verticali a 360°, attivabili singolarmente
- ⊕ Le linee sono a 90° l'una rispetto all'altra e permettono un rapido allineamento e montaggio
- ⊕ Funzione appiombi, i punti di intersezione verticali formano automaticamente l'appiombi
- ⊕ Speciali vetri antiriflesso permettono la proiezione di linee laser nette e di elevata precisione.
- ⊕ Le linee laser verdi sono molto più luminose, pertanto perfettamente distinguibili anche in condizioni di scarsa visibilità.
- ⊕ Aumento della portata utile fino a 100 metri, con ricevitore fino a 120 metri
- ⊕ Autolivellamento
- ⊕ Segnale di avvertimento ottico quando il campo di autolivellamento è stato superato
- ⊕ Funzione autolivellante disinseribile per impiegare il raggio laser a mano libera
- ⊕ Regolazione della luminosità in 3 livelli, attivazione in base alla luminosità dell'ambiente o del livello di carica della batteria. Il livello 1 è inoltre la modalità di ricezione
- ⊕ Protezione contro la polvere e gli spruzzi d'acqua
- ⊕ Filetto per stativo da 1/4" e 5/8"
- ⊕ Con la funzione di livellamento verticale ed orizzontale si presta in modo particolare per lavori di rifinitura interna, per allineare porte, finestre, elementi costruttivi e di arredamento, come traccia per la posa di piastrelle ecc. e per molteplici ulteriori applicazioni in cantiere
- ⊕ Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 12 V. Fornita senza batteria, caricabatteria



Green laser



L-BOXX

## Dati tecnici

Numero di linee orizzontali	1 pz
Numero di linee verticali	2 pz
Area visibile linee orizzontali	360°
Area visibile linee verticali	360°
Classe laser	2
Max. area di lavoro	100 m
Max. area di lavoro con ricevitore	120 m
Precisione	± 0,3 mm
Area di autolivellamento	4°
Autonomia operativa	12 h
Range termico	-10 - +40 °C
Classe di protezione	IP54
Alimentazione elettrica	Batteria di sistema
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 Ah
Dimensioni LxLxA	152 x 88 x 130 mm
Peso senza batteria	0,8 kg

## Dotazione

- 1 Valigia di trasporto L-BOXX® (414085)
- 1 Piastra bersaglio laser e occhiali da vista, verde (500763)
- 1 Supporto universale per laser (500747)