

BRE 14-3 125 Set

Ταινιολειαντήρας σωλήνων TRINOXFLEX σε
σετ

Αριθ. παραγγελίας 433446

GTIN 4030293187191



- + Ηλεκτρονικός έλεγχος με μικροεπεξεργαστή: προεπιλογή στροφών, σταθεροποίηση στροφών μέσω ταχογεννήτριας, ήπια εκκίνηση, προστασία επανεκκίνησης ύστερα από διακοπή του ρεύματος, προστασία υπερφόρτωσης και παρακολούθηση θερμοκρασίας
- + Μοναδικό σύστημα με ταχυσύνδεσμο για την αλλαγή κεφαλής χωρίς εργαλεία, για λείανση με σατινιέρα και ταινιολειαντήρα σωλήνων
- + Η πλήρως χυτή μονάδα ηλεκτρονικών αποτρέπει ζημιές που οφείλονται στη σκόνη. Η τριπλή προστασία της περιέλιξης μειώνει τη φθορά του κινητήρα και παρατείνει τη διάρκεια ζωής
- + Αλλαγή ταινίας λείανσης: γρήγορα και χωρίς εργαλεία
- + Διαστάσεις ταινίας λείανσης: 760 x 40 mm
- + Υψηλής ποιότητας βραχίονας λείανσης που εδράζει σε ελατήριο: από ελαφρύ μέταλλο με 2 ράουλα αναστροφής. Για βέλτιστο τύλιγμα σωλήνων μέχρι 270° το ανώτατο
- + Κλείδωμα άξονα



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ισχύς εισόδου	1400 W
Ισχύς εξόδου	880 W
Τάση	230 V
Συχνότητα	50/60 Hz
Ταχύτητα ταινίας	3,5 - 10 m/sec
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1000 - 3500 σ.α.λ.
Μήκος ταινίας	760 mm
Πλάτος ταινίας	40 mm
Κατάλληλο για μέγ. διάμετρο σωλήνα	125 mm
Μήκος καλωδίου	4,0 m
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	520 x 160 x 220 mm
Βάρος	3,6 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 Εξάρτημα ταινιολειαντήρα (433470)
- 1 Ταινία υπερφινιρίσματος (326917)
- 1 Ταινία υπερφινιρίσματος (326933)
- 1 Ταινία λείανσης MESHFLEX (326879)
- 1 Ταινία λείανσης MESHFLEX (326852)
- 5 Ταινία λείανσης CORUFLEX (326739)
- 5 Ταινία λείανσης CORUFLEX (326755)
- 5 Ταινία λείανσης CORUFLEX (434914)
- 1 Βαλίτσα μεταφοράς L-BOXX® (414093)
- 1 Ένθετο βαλίτσας (433918)