

BRE 16-3 125

Rohrbandschleifer

Bestell-Nr. 535341

GTIN 4030293291812



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug
- + Schleifbandabmessung: 760 x 40 mm
- + Hochwertiger, federnd gelagerter Schleifarm: aus Leichtmetall mit 2 Umlenkrollen. Für optimale Umschlingung von Rohren bis max. 270° / Ø 125 mm
- + Spindelarretierung



Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Leistungsaufnahme | 1600 W |
| Leistungsabgabe | 950 W |
| Spannung | 230 V |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Bandgeschwindigkeit | 4.4 - 12.6 m/sec |
| Leerlaufdrehzahl | 1400 - 3900 1/min |
| Bandlänge | 760 mm |
| Bandbreite | 40 mm |
| Geeignet für max. Rohrdurchmesser | 125 mm |
| Kabellänge | 4,0 m |
| Abmessung LxBxH | 495 x 185 x 350 mm |
| Gewicht | 3,4 kg |

Lieferumfang

1 Seitlicher Handgriff (462985)

www.flex-tools.com

this is performance **FLEX**