

FBE 8-4 140

Bandfeile TRINOXFLEX

Bestell-Nr. 453455

GTIN 4030293201071



- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + VE-Elektronik: für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stöße. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Schleifkopf: um 140° schwenkbar. Schleifarmlen mit 9 mm oder 30 mm verwendbar
- + Schleifarm verstellbar für Bandlängen 520 mm und 533 mm
- + Bearbeitungslänge Schleifarm bis ca. 12 cm
- + Schleifbandwechsel: schnell und ohne Werkzeug



Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Bandgeschwindigkeit	3 - 8 m/sec
Bandlänge	533 mm
Bandbreite	4-30 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,6 kg

Lieferumfang

- 1 Schleifvorsatz Bandfeile (459593)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303615)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (303623)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257105)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (257102)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255328)
- 2 Schleifband ZIRCOFLEX (255329)
- 1 Schleifband MESHFLEX (318663)
- 1 Schleifband MESHFLEX (318647)
- 1 Seitlicher Handgriff, rot (194034)
- 1 Innensechskantschlüssel, SW 5 (115460)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Koffereinlage (457337)