



OSE 2-70x198 18-EC

Kompakter Akku-Schwingschleifer mit Drehzahlregelung 18 V
Bestell-Nr. 534434
GTIN 4030293282742

- Leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
- Ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten. Zum Planschliff des Untergrundes und zur Vermeidung von Unebenheiten, bevor der Füller aufgetragen und eine Exzenterschleifmaschine verwendet wird
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- 🛟 Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
- Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
- Ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
- Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
- 1 Integrierte Absaugung mit Staubfiltersack
- Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit FLEX 18,0 V/5,0/2,5 Ah Akkupacks. Lieferung ohne Akku, ohne Ladegerät













Technische Daten

Akkuspannung	18 V
	2,5 / 5,0 Ah
Hub	2 mm
Schleifplatte Länge	198 mm
Schleifplatte Breite	70 mm
Leerlaufhubzahl	12000 - 20000 1/min
Leerlaufdrehzahl	6000 - 10000 1/min
Anschlussdurchmesser Staubabsau-	Ø 27
gung Abmessung LxBxH	238 x 75 x 140 mm
Gewicht ohne Akkupack	1,12 kg

Lieferumfang

- 1 Staubsack (532093)
- 1 Adapter, kurz (532094) 1 Adapter, lang (532095)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
- 1 Koffereinlage (534436)