

# BSE 8-4 50

**Satineuse TRINOXFLEX****Référence 453404****GTIN 4030293201026**

- ⊕ Electronique à microprocesseur: présélection de la vitesse de rotation, pas de perte en charge, génératrice tachymétrique, démarrage progressif, anti-redémarrage électronique, protection contre les surcharges et disjoncteur thermique
- ⊕ Adaptateur d'outil unique avec raccord rapide pour le changement sans outil des adaptateurs système à des fins de satinage, de ponçage à bande pour tubes et de limage
- ⊕ Adaptateur de satinage à réglage variable, permet un travail près des bords avec des rouleaux étroits, butée parallèle incluse
- ⊕ Changement d'outil de ponçage sans outil grâce au système breveté de changement rapide
- ⊕ Module électronique entièrement résiné pour éviter tout dommage liés aux poussières métalliques. La triple protection du bobinage réduit l'usure du moteur, augmente la durée de vie
- ⊕ Capot de protection réglable : pour outils à poncer jusqu'à un diamètre de 125 mm
- ⊕ Dispositif d'arrêt de broche
- ⊕ Pour l'usinage optimal de divers matériaux à des fins de satinage, texturisation, polissage, brossage, lissage, décapage et ébavurage des surfaces en acier et en acier inoxydable

**Caractéristiques techniques**

Puissance absorbée	800 W
Puissance utile	425 W
Tension	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Diamètre de brosse	125 mm
Largeur de brosse	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400 - 4000 tr/min
Emmanchement ponceuse à brosse	19 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimension LxLxH	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,3 kg

**Equipement de base**

1 Adaptateur de ponçage pour satinage (459577)  
1 Clé allen (102229)