

ΜΧΕ 18.0-EC WR2 120

Αναδευτήρας μπαταρίας 2 ταχυτήτων με
διακόπτη επιλογής στροφών 3 θέσεων 18,0 V

Αριθ. παραγγελίας 495964

GTIN 4061493095870



- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ανθεκτικός μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 2 ταχυτήτων: μεγάλες διαστάσεις και βέλτιστη σχέση μετάδοσης - για αριθμούς στροφών ανάλογα με το υλικό και για υψηλή ροπή στρέψης
- + Άνετος διακόπτης 3 θέσεων με δυνατότητα πρόσβασης από τη λαβή χωρίς διακοπή των εργασιών, προστατεύεται από ελαστικό κάλυμμα. Σκάλα 1: καθαρισμός, σκάλα 2: ανάδευση, σκάλα 3: ανάμιξη
- + Περιστροφικός διακόπτης ρύθμισης της βέλτιστης ταχύτητας ανάμιξης. Σκάλα 1: για οικοδομικά υλικά με μεγάλο ιξώδες, σκάλα 2: για οικοδομικά υλικά με μεσαίο ή μικρό ιξώδες
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση
- + Διακόπτης on/off με κλείδωμα
- + Το ελαστικό κάλυμμα πάνω από τον διακόπτη on/off προστατεύει από τη ρύπανση. Δεν προκαλούνται δυσλειτουργίες από μπλοκαρισμένους διακόπτες
- + Εργονομικές λαβές στον μηχανισμό κίνησης: το μικρό βάρος, η χαλαρή θέση του βραχίονα και η όρθια στάση του σώματος επιτρέπουν άνετο χειρισμό με λίγο κόπο
- + Τέσσερις προστατευτικές γωνίες με ελαστικό κάλυμμα παρέχουν ασφαλή αποθήκευση κατά τη μεταφορά και προστασία από πτώσεις και χτυπήματα στο εργοτάξιο
- + Το προστατευτικό κάλυμμα πάνω από το περίβλημα του κινητήρα κατευθύνει το κύριο ρεύμα αέρα και εμποδίζει την εισχώρηση σταγονιδίων νερού
- + Κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κλείδωμα άξονα με προστασία εκκίνησης για αλλαγή του εξαρτήματος ανάδευσης χωρίς εργαλεία
- + Για εφαρμογές ανάμιξης έως 30 kg
- + Με εξάρτημα ανάδευσης WR2 για πολτώδες έως παχύρρεστο μίγμα. Κόλλες πλακιδίων, μίγμα αρμών, μίγμα στόκων, κόλλες, έτοιμος σοβάς, συγκολλητικό κονίαμα...
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 18 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	18 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Μέγ. διάμετρος εξαρτήματος ανάδευσης	120 mm
Υποδοχή εργαλείου αναδευτήρα	M14
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 1ης ταχύτητας	0 - 210/325/530 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο 2ης ταχύτητας	0 - 320/490/780 σ.α.λ.
Διάμετρος κολάρου	53 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	355 x 230 x 320 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	4,1 kg

Βασικός εξοπλισμός

- 1 γερμανικό κλειδί, SW 22 (439975)
- 1 Ελικοειδές εξάρτημα ανάδευσης WR2 (368881)