

BSE 8-4 50

Satiniermaschine TRINOXFLEX**Bestell-Nr. 453404****GTIN 4030293201026**

- + Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperrre nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- + Einzigartiger Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung zum werkzeuglosen Wechsel der System-Vorsätze zum Satinieren, Rohrbandschleifen und Feilen
- + Vorsatz Satinieren variabel einstellbar, ermöglicht randnahes Arbeiten mit schmalen Walzen, inkl. Parallelanschlag
- + Werkzeugloser Schleifwerkzeugwechsel über patentiertes Schnellwechselsystem
- + Komplett vergossener Elektronikbaustein verhindert Schäden durch Stäube. Der 3-fach Wicklungsschutz reduziert den Verschleiß des Motors und verlängert die Lebensdauer
- + Verstellbare Schutzhülle: für Schleifwerkzeuge bis Ø 125 mm
- + Spindelarretierung
- + Zur optimalen Bearbeitung verschiedener Materialien zum Satinieren, Strukturieren, Polieren, Bürsten, Glätten, Entrostern, Entgraten von Stahl und Edelstahl-Oberflächen



Soft Start



Constant Drive Control



Temperature Monitoring



Overload Protection



Restart Protection



Spindle-lock

Technische Daten

Leistungsaufnahme	800 W
Leistungsabgabe	425 W
Spannung	230 V
Frequenz	50/60 Hz
Bürsten-/Walzendurchmesser Max.	125 mm
Bürsten-/Walzenbreite Max.	50 mm
Leerlaufdrehzahl	1400 - 4000 1/min
Werkzeugaufnahme BSE/BBE	19 mm
Kabellänge	4,0 m
Abmessung LxBxH	320 x 210 x 195 mm
Gewicht	2,3 kg

Lieferumfang

1 Schleifvorsatz Satinieren (459577)
1 Innensechskantschlüssel (102229)