

## Giraffe® vegg- og taksliper

Ordrenr. 405884

GTIN 4030293173095



- + Meget hendig, lett maskin med optimal brukervennlighet. Muliggjør utmatelsesfritt og ergonomisk arbeid
- + Enkel håndtering: takket være optimal balanse mellom motor og slipehode
- + Pålitelig kraftoverføring og høy fleksibilitet takket være den fleksible drivakselen. Velprøvd "FLEX-teknologi" i flere tiår. Dette designprinsippet minimerer vekten på hodet til Giraffe®. Dette gjør håndteringen enklere.
- + Elektronikk: med hastighetsstabilisering, mykstart, overbelastningsvern og hastighetsforvalg med justeringshjul
- + Det effektive avsuket mellom børstekanten og slipeskiven forhindrer tilstopping av slipemiddelet og sørger for støvfritt arbeid
- + Tilkoblingsmulighet for FLEX-sikkerhetsstøvsugere med FLEX-klipsystemet på føringsrøret
- + Enkel håndtering takket være ergonomisk utformet føringsrør i aluminium. Et ekstra håndtak (tilbehør) kan monteres som ekstrautstyr
- + Støvbeskyttet av/på-bryter
- + Svært fleksibel takket være en valgfri 500 mm forlengelse (tilbehør) for store romhøyder som kan monteres uten verktøy
- + Det omfattende utvalget av slipemidler gjør den ideell til sliping av gipsplater, varmeisolerende styroporplater, samt til lakkeringsforberedelse og polering
- + Det er mulig å bearbeide svært store områder og romhøyder på opptil 3,40 m ved bruk av GM 340 (tilleggsutstyr)
- + Det innovative tekstiltransportsystemet gjør det enkelt å transportere maskinen og tilbehøret. Giraffe® trenger ikke å monteres, men er klar til bruk med en gang
- + Gimbalmontert slipehode sikrer høy fleksibilitet og optimal justering ved sliping av vegger og tak.



### Tekniske data

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Strømforbruk                     | 500 W              |
| Utgangseffekt                    | 270 W              |
| Spennings                        | 230 V              |
| Frekvens                         | 50/60 Hz           |
| Slipeskivediameter               | 225 mm             |
| Tomgangshastighet                | 1100 - 1650 o/min  |
| Vinkel på hodet                  | 100°               |
| Verktøyholder vegg- og taksliper | feste med borrelås |
| Kabellengde                      | 5,0 m              |
| Lengde                           | 1520 mm            |
| Vekt                             | 3,9 kg             |

### Leveringsomfang

- 1 Borrelås-slipeskive Ø 225, rund (399418)
- 1 Klips-hurtiglåsering rød (406023)

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**