

# FHE 1-16 12-EC C

Συμπαγές και ισχυρό κρουστικό δράπανο  
μπαταρίας 12 V

Αριθ. παραγγελίας 531709

GTIN 4030293255494



- + Με μικρό μέγεθος, μικρό βάρος και πανίσχυρο κινητήρα, το περιστροφικό πιστολέτο θεωρείται ιδανικό για εργασίες συναρμολόγησης μικρότερου μεγέθους καθώς και για τη διάνοιξη μικρότερων οπών με διάμετρο 5-10 mm
- + Ιδανικό για διάτρηση/κρουστική διάτρηση, ιδανικό για 5-10 mm (16 mm το ανώτατο) σε μπετόν
- + Κινητήρας χωρίς ψήκτρες με υψηλότερη απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
- + Ηλεκτρονικό φρένο ταχείας ενέργειας
- + Δεξιόστροφη/αριστερόστροφη
- + Ροοστατικός διακόπτης για αργή και ομαλή εκκίνηση
- + Αντικραδασμική εργονομική λαβή με μαλακή επιφάνεια. Οι κραδασμοί μειώνονται χάρη σε έναν αποσβεστήρα που εδράζει σε ελατήριο και την πρόσθετη απόσβεση κραδασμών ανάμεσα στο περίβλημα και τη λαβή
- + Περιλαμβάνεται προσαρτούμενη βοηθητική λαβή, κλιπ ζώνης και θήκη με κατασβιδόλαμες
- + Μετρητής βάθους: για εργασίες ακριβείας
- + Ενσωματωμένη λυχνία LED με λειτουργία παράτασης φωτισμού
- + Το Electronic Management System (EMS) προστατεύει το εργαλείο, παρατείνει τη διάρκεια ζωής και αυξάνει την απόδοση
- + Ένδειξη χωρητικότητας μπαταρίας LED
- + Σύστημα μπαταριών FLEX: λειτουργεί με όλες τις μπαταρίες 12 V FLEX. Στη συσκευασία παράδοσης δεν περιλαμβάνεται μπαταρία, φορτιστής



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση συσσωρευτή	12 V
Χωρητικότητα συσσωρευτή	2,5 / 5,0 Ah
Υποδοχή εργαλείου τρυπανιού και σμίλης	SDS-plus
Μέγ. ενέργεια μονής κρούσης	1,5 J
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	0 - 810 σ.α.λ.
Αριθμός κρούσεων χωρίς φορτίο	0 - 4500 σ.α.λ.
Μέγ. διάμετρος τσοκ μπετόν	16 mm
Διαστάσεις ΜxΠxΥ	263 x 68 x 190 mm
Βάρος χωρίς σετ συσσωρευτή	1,68 kg

## Βασικός εξοπλισμός