

# MXE 18.0 EC + HP2 120

Batteridrevet 2-trinns omrører med 3-trinns hastighetsbryter 18,0 V

Ordrenr. 495964

GTIN 4030293224513



- + Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- + Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- + Robust 2-trinns girkasse: store dimensjoner og optimalisert utveksling - for materialtilpassede hastigheter og kraftig dreiemoment
- + Praktisk 3-trinns bryter som er tilgjengelig fra håndtaket uten å avbryte arbeidet, beskyttet av en gummihylse. Trinn 1: rengjøring, trinn 2: blanding, trinn 3: omrøring
- + Dreiebryter for innstilling av optimal blande-hastighet. Girtrinn 1: for byggematerialer med høy viskositet, girtrinn 2: for byggematerialer med middels og lav viskositet
- + Gassbryter for langsom og følsom start
- + Av/på-bryter med lås
- + Den fleksible gummihylsen over av/på-bryteren beskytter mot tilsmussing. Ingen funksjonsfeil på grunn av fastlimte brytere
- + Ergonomiske håndtak på drivenheten: lav vekt, avslappet armstilling og oppreist kroppsstilling for komfortabel og uanstrengt bruk
- + Fire hjørnestøtfangere med gummibuffere sørger for sikker oppbevaring under transport og gir beskyttelse mot slag og støt på byggeplassen
- + Beskyttelseskappe over motorhuset styrer kjøleluftstrømmen og forhindrer inntrengning av vannsprut
- + Patentert spindellås med startbeskyttelse for verktøyfritt bytte av rørestang
- + For blandeapplikasjoner opp til 30 kg
- + Med rørestangen HP2 for blanding av materialer: pastøse til tyktflytende. Fliselim, fugemasse, avrettingsmasse, lim, ferdigblandet puss, limmørtel, ...
- + FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader



## Tekniske data

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Batterispenning                | 18 V                  |
| Batterikapasitet               | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah    |
| Maks. Diameter på rørekurven   | 120 mm                |
| Verktøyholder omrører          | M14                   |
| Tomgangshastighet 1. Gir/trinn | 0 - 210/325/530 o/min |
| Tomgangshastighet 2. Gir/trinn | 0 - 320/490/780 o/min |
| Klemmehalsdiameter             | 53 mm                 |
| Mål LxBxH                      | 355 x 230 x 320 mm    |
| Vekt uten batteripakke         | 4,1 kg                |

## Leveringsomfang

1 Gaffelnøkkel, SW 22 (439975)  
1 Spiralomrører HP2 (534027)

