

XFE 15 150 18-EC C


Lucidatrice rotorbitale a batteria da 18 V a corsa libera

Numero d'ordine 532647

GTIN 4030293264878



- + Potente come una lucidatrice con cavo per l'intera durata della batteria
- + L'elettronica di costanza CDC impedisce improvvise variazioni di velocità
- + Interruttore con avviamento lento e controllato e pulsante di blocco per operare in continuo
- + Semplice regolazione della velocità tramite il selettore di velocità con denti di arresto in posizione accessibili da entrambi i lati
- + Gamma di velocità ideale per lavori nei settori automobilistico, marittimo e aeronautico
- + Perfetta per rimuovere ologrammi e graffi leggeri
- + Massima lucentezza con il sistema FLEX a 2 fasi, basato su spugna nera e lucidante nero
- + Nuova generazione di motori brushless con un elevato grado di efficienza e prestazioni
- + Innovativo riduttore ad alte prestazioni per la massima riduzione del rumore e delle vibrazioni
- + L'integrazione del magnete stabilizza la corsa del disco e ne impedisce il prolungato funzionamento per inerzia
- + Zone di impugnatura ergonomiche con Softgrip per un controllo perfetto sulla superficie
- + Testa del riduttore estremamente piatta per ridurre la distanza dalla superficie. Ciò consente di controllare la macchina in modo perfetto in qualsiasi posizione
- + Con rivestimento gommato per la massima protezione di macchina e superficie in lavorazione
- + Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico
- + L'Electronic Management System (EMS) protegge la macchina, prolungandone la durata e aumentandone l'efficienza
- + LED indicatore della capacità della batteria
- + Il sistema batteria FLEX è utilizzabile con tutte le batterie da FLEX 18 V. Fornita senza batteria né caricabatteria



Dati tecnici

Tensione batteria	18 V
Capacità batteria	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Corsa lucidatura	15 mm
Numero di giri a vuoto	1350 - 4350 g/min
Numero di giri a vuoto	
Numero di corse a vuoto	2700 - 8700 g/min
Numero di corse a vuoto	
Peso con batteria	2,1 kg
Peso	
Livello sonoro secondo EN 60745	72 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745	7,2 m/s ²

Dotazione

1 Disco speciale ammortizzato (487988)