

# SC 10-38 18-EC C

18 V-os akkus tűzőgép

Rendelési szám 535470

GTIN 4030293293106



- + Folyamatos professzionális használatra kifejlesztve, ez a tűzőgép egyetlen gombnyomásra teljes teljesítményt kínál, akár 3 kapcsot másodpercenként. Kompresszor, gázpatron és kábel nélkül.
- + A szárazon lövés elleni védelem megvédi a gépet a szükségtelen kopástól, és ezáltal növeli az élettartamot
- + Szerszám nélküli mélységállítás és opcionális egyszeres vagy érintés-érzékeny kioldás a precíz munkához
- + Rendkívül produktív, akár 1800 tűzés egyetlen 2,5 Ah-s akkumulátortöltéssel
- + Aléptítmények, aljzatok, OSB lapok, panelek, hátfalak, fóliák vagy szigetelőanyagok gyors és biztonságos rögzítéséhez, valamint befejező és szerelési munkákhoz. 10-38 mm hosszú, 6 mm/18 GA kapcsokhoz alkalmas, 0°-os tárhoz, praktikus töltöttségi szintjelzővel.
- + Nagyon praktikus, könnyű gép, kiváló kezelhetőséggel, mely kényelmes munkakörülményeket biztosít
- + Szénkefe nélküli motor a nagyobb hatékonyságért és a hosszabb élettartamért
- + Integrált LED lámpa a munkaterület optimális megvilágításához.
- + Fém konzollal a rögzítéshez
- + Elektronikus ellenőrző rendszer (EMS) megvédi a gépet, meghosszabbítja az élettartamot, növeli a hatékonyságot
- + Akkumulátor kapacitás kijelző (LED-es)
- + FLEX akkumulátor rendszer: használható minden FLEX 18 V-os akkumulátorral. Az akkumulátor, töltő nincs a csomagban

## Technikai adatok

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tűzés szélesség                  | 6 mm               |
| Tűzés hossz                      | 10-38 mm           |
| Tűzés vastagság                  | 18 GA - 1,2 mm     |
| Tárkapacitás                     | 110 darab          |
| Méretek SzxHxM                   | 292 x 252 x 89 mm  |
| Akkumulátor kapacitása           | 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah |
| Akkumulátor feszültsége          | 18 V               |
| Súly az akkumulátorcsomag nélkül | 2,2 kg             |

## Alapkészlet

[www.flex-tools.com](http://www.flex-tools.com)

this is proformance **FLEX**