

# S 44

## Veiligheidsstofzuiger met automatische filterreiniging, 42 l, klasse L

Bestelnr. 444146

GTIN 4030293194960

- + De krachtige turbine zorgt voor een grote zuigkracht en hoge onderdruk waardoor een uitstekende afzuiging ontstaat
- + Autonoom reinigingssysteem voor optimale afzuiging met constante zuigkracht
- + Vlak plooi-filter met Teflon-/nanocoating voor een optimaal gebruik van de inhoud van de kuip
- + Met vaste stekkerdoos en elektronische in-/uitschakelautoomaat
- + De debietregeling via de draaischakelaar reduceert een mogelijk vacuüm bij het schuren van oppervlakken
- + Voor natzuigen: met elektronische vloeistofcontrole
- + Aanloopvertraging voorkomt spanningspieken bij het starten en de uitloopvertraging (15 sec. naloop) zorgt voor het ledigen van stofresten in de zuigslang
- + Dubbelwandige, stabiele kuip met geïntegreerde grijpuitparing voor het eenvoudig legen van de kuip
- + Uitgerust met grote wielen en twee zwenkwielen van metaal
- + Separaat motorlucht-koelingskanaal met grofvuilfilter. Beschermt de turbine tegen de aanvoer van omgevingslucht en verlengt daardoor de levensduur. (PES fijnstoffilter als toebehoren verkrijgbaar)
- + Eenvoudig vervangen van de filter zonder demontage van de zuigkop
- + Met slanghouder en expander voor eenvoudig en snel vastzetten van de stroomkabel
- + Met 4 spanogen (2 per zijde) voor het aanbrengen van spanbanden en Giraffenhouder
- + Veiligheids-filtersysteem: voldoet aan BIA-stofcategorie L, maximale doorlatingsgraad < 1 %
- + Geschikt voor intensief commercieel gebruik. Ideaal voor het reinigen van kantoren, opslagruimten, werkplaatsen en voertuigen. Te gebruiken voor stofafzuiging in combinatie met elektrische gereedschappen die in een geringe mate stof produceren, zoals vlakschuurmachines, deltaschuurmachines, excentrische schuurmachines, decoupeerzagen, ....



### Technische gegevens

Opgenomen vermogen	1400 W
Volumestroom stofzuiger	4500 l/min
Max. onderdruk	25000 Pa
Filteroppervlak	5000 cm <sup>2</sup>
Tankinhoud	42 L
Vulhoeveelheid vloeistof	26 L
Apparaatcontactdoos	Ja
Kabellengte	7,5 m
Afmeting LxBxH	565 x 385 x 605 mm
Gewicht	16 kg

### Basisuitrusting

- 1 Zuigslang met zuigkrachtregeling (445037)
- 1 PES waaierfilter (445118)
- 1 Afvalzak (445061)
- 2 Verlengingspijp
- 1 Kromstuk (445010)
- 1 Vloerborstel (445509)
- 1 Zuigmond voor kieren (385530)
- 1 Tapijtmondstuk (385549)
- 1 Ronde borstel (385646)
- 1 Adapter (445029)
- 1 Expander
- 2 Slanghouder