

IW 1/2" 750 18.0-EC/5.0 Set

Accu-slag-/impactschroever 18,0 V

Bestelnr. 530233

GTIN 4030293242432



- + Koolborsteloze motor met een hogere efficiency en een langere levensduur
- + Electronic Management System (EMS) beschermt de machine, verlengt de levensduur en verhoogt de efficiency
- + Vierkante houder voor 1/2"-slagmoeren
- + Elektronische snelrem
- + De vibratiegedempte handgreep zorgt voor trillingsarm werken
- + Krachtig slagwerk voor hoogste prestaties maakt het losmaken van vastzittende, bijv. aangeroeste schroefverbindingen mogelijk, ook in extreme toepassingen
- + Speed Command: instelmogelijkheid van drie verschillende toerentalbereiken voor verschillende toepassingen en gecontroleerd vast- resp. losdraaien
- + Gasgeefschakelaar met inschakelblokkering
- + Ergonomisch ontworpen, antislip softgrip handgreep
- + Geïntegreerde LED-lamp met continu functie
- + Accu-capaciteitsaanduiding
- + Rechts-/linksloop met vergrendeling
- + Auto-stopmodus: Tijdens het vastdraaien stopt de machine zodra het koppel aangrijpt. Tijdens het losdraaien stopt de machine zodra het koppel afneemt. Geschikt om het te hard vastdraaien van de schroef of moer te voorkomen.
- + Compacte bouwvorm met machinekop van aluminium gietwerk. Extreem lange levensduur en ongevoelig voor stoten
- + FLEX accu-systeem: bruikbaar met alle FLEX 18 V accupacks



Technische gegevens

Accuspanning	18,0 V
Accucapaciteit	2,5 / 5,0 / 8,0 Ah
Draaimomentstanden	3 Standen
Max. draaimoment 1e stand	150 Nm
Max. draaimoment 2e stand	200 Nm
Max. draaimoment 3e stand	750 Nm
Max. losdraaimoment	950 Nm
Onbelast toerental 1e stand	0 - 500 1/min
Onbelast toerental 2e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast toerental 3e stand	0 - 2100 1/min
Onbelast slagtoerental 1e stand	0 - 1000 1/min
Onbelast slagtoerental 2e stand	0 - 2000 1/min
Onbelast slagtoerental 3e stand	0 - 2450 1/min
Gereedschapsopname slagboorschroefmachine	1/2" buiten
Afmeting LxBxH	159 x 74 x 227 mm
Gewicht zonder accupack	1,9 kg

Basisuitrusting

- 1 Gordelclip (430714)
- 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
- 1 Snellader (417882)
- 1 Kofferinleg (531322)
- 2 Li-Ion oplaadbare accupack 18,0 V (532733)