

ID 1/4" 18-EC LD

Atornilladora de impacto a batería 18 V

N.º pedido 535166

GTIN 4030293290068



- + Gracias a la longitud corta de la cabeza es ideal para trabajos de atornilladura en espacios estrechos
- + Motor sin escobillas con alto rendimiento y vida útil más larga
- + Alojamiento de herramienta hexagonal de 1/4"
- + Anillo de luz LED de 360° en el cabezal regulable y ajustable en 3 niveles de luminosidad para que la zona de trabajo esté perfectamente iluminada
- + Modo de bloqueo para tornillos autocortantes en chapas con una calidad de la superficie elevada. Impide que el tornillo se pase de rosca y dañe la superficie
- + Speed Command: Posibilidad de ajustar tres gamas de revoluciones diferentes para distintas aplicaciones. Entre otras cosas evita que los tornillos pequeños se pasen de rosca
- + Freno rápido electrónico
- + Giro a la derecha/ a la izquierda con bloqueo de conexión
- + Mango de goma, ergonómico y antideslizante
- + Incluido clip para cinturón y soporte para bits
- + El sistema de gestión de energía (EMS) protege la máquina, prolonga su vida útil y aumenta la eficiencia
- + Una indicación de capacidad del acumulador a LED
- + Sistema de baterías FLEX: funcionamiento con todas las baterías de FLEX 18 V. Suministrado sin batería, cargador



Datos técnicos

Tensión de batería	18 V
Capacidad de la batería	2,5 / 4,0 / 5,0 / 8,0 Ah
Niveles de par de giro	3 niveles
Par de giro máx. nivel 1	45 Nm
Par de giro máx. nivel 2	145 Nm
Par de giro máx. nivel 3	175 Nm
Revoluciones en vacío	0 - 3400 rpm
Número de impactos en vacío	0 - 4300 r.p.m.
Alojamiento de herramienta atornillador percutor	1/4" interior
Dimensiones LxAnxAl	95 x 70 x 200 mm
Peso sin batería	0,78 kg

Equipamiento básico

- 1 Soporte para bits
- 1 Clip de cinturón

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**