www.flex-tools.com

this is proformance FLEX

# IW 1/2" 400 18.0-EC

## Kompakt batteridrevet slagskrutrekker 18 V

## Ordrenr. 531503

## GTIN 4030293253438



- Elektronisk styringssystem (EMS) beskytter maskinen, forlenger levetiden og øker effektiviteten
- Den korte hodelengden gjør den ideell for skruarbeid på trange steder
- Integrert LED-lys som kan stilles inn på fem ulike nivåer
- Firkantfeste for 1/2"-slagpiper
- Børsteløs motor med høyere effektivitet og lengre levetid
- Speed Command: Tre forskjellige hastighetsområder kan stilles inn for ulike bruksområder. Forhindrer blant annet overstramming av små skruer
- Autostopp-modus: Ved tiltrekking stopper maskinen så snart slaget starter. Ved løsning stopper maskinen så snart slaget stopper. Egnet for å forhindre at skruen eller mutteren trekkes for hardt til.
- Gassbryter med innkoblingssperre
- Venstre-/høyregang med innkoblingssperre
- Ergonomisk utformet, sklisikkert, gummiert håndtak
- Elektronisk nødbrems
- LED-indikator for batterikapasitet
- FLEX batterisystem: Fungerer med alle FLEX 18 V-batteripakker. Leveres uten batteri, uten lader




### Tekniske data

| | |
|---|---|
| Batterispenning | 18 V |
| Batterikapasitet | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah |
| Dreiemomentnivåer | 3 |
| Maks. Dreiemoment | 406 Nm |
| Maks. Dreiemoment 1. Nivå | 110 Nm |
| Maks. Dreiemoment 2. Nivå | 224 Nm |
| Maks. Dreiemoment 3. Nivå | 400 Nm |
| Maks. Løsningsmoment | 600 Nm |
| Tomgangshastighet 1. Gir/trinn | 0 - 1000 o/min |
| Tomgangshastighet 2. Gir/trinn | 0 - 1800 o/min |
| Tomgangshastighet 3. Gir/trinn | 0 - 2700 o/min |
| Slagfrekvens på tomgang | 0 - 3750 o/min |
| Verktøyholder slagskrutrekker | 1/2" utvendig |
| Mål LxBxH | 125 x 78 x 208 mm |
| Vekt uten batteripakke | 1,2 kg |

### Leveringsomfang

1 Transportkoffert L-BOXX® (414085)
1 Belteklips (430714)
1 Koffertinnlegg (536511)