

SE 16-2 125/150

SUPRAFLEX, lo specialista di levigatura per superfici verniciate, legno, pietra e metallo

Numero d'ordine 534832

GTIN 4030293286726



- + Specialista di levigatura per risanamento, ristrutturazione, modernizzazione, lavorazione di acciaio inox, metallo, pietra naturale/artificiale, superfici di legno, superfici verniciate
- + Elettronica a microprocessore VR: preselezione del numero di giri, stabilizzazione del numero di giri tramite dinamo tachimetrica, avviamento progressivo, arresto dell'avviamento, protezione contro il sovraccarico e controllo della temperatura
- + Potente motore a 1600 watt con ventilazione ad alta efficienza per un raffreddamento ottimale
- + Convogliamento ottimale del flusso d'aria per il raffreddamento di motore e ingranaggi e protezione dal getto diretto
- + La combinazione di ingranaggi angolari e planetari per la massima riduzione della rumorosità
- + Testa sottile per la minima distanza con la superficie e il massimo controllo della macchina
- + Calotta ergonomica SoftGrip per la massima precisione di impugnatura ed accuratezza delle lavorazioni
- + Modulo elettronico completamente incapsulato per evitare i danni causati da polveri e detriti di lavorazione. Con griglia di protezione rinforzata sulla testa dell'avvolgimento. La triplice protezione degli avvolgimenti riduce l'usura del motore assicurando una maggior durata
- + Cuffia di sicurezza con segmento rotante
- + Facile da usare grazie al design ergonomico ed all'interruttore con protezione antipolvere
- + Arresto dell'albero porta accessorio



Dati tecnici

Potenza assorbita	1600 W
Tensione	230 V
Frequenza	50/60 Hz
Max. diametro disco	150 mm
Max. diametro platorello di supporto	150 mm
Numero di giri a vuoto	800 - 2200 g/min
Attacco utensile levigatrice rotazionale	M14
Lunghezza cavo	4,0 m
Tipo di cavo	Spina rossa
Dimensioni LxLaxA	380 x 150 x 120 mm
Peso	2,9 kg

Dotazione

- 1 Maniglia (450774)
- 1 Chiave di servizio (398365)
- 1 Piastra di levigatura a strappo (535707)
- 1 Cuffia aspirante con segmento orientabile (498475)
- 1 Attacco per tubo flessibile

www.flex-tools.com

this is proformance **FLEX**